

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TPD32-60/2-A-F-A-BQQE-CX1 SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros sudvejintas siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Sudvejintas siurblys turi dvi lygiagrečias galvutes. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Kiekviena galvutė turi nesubalansuotą guminių dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Pipework connection is via PN 6/10 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Abi siurblio galvutės turi vienodo dydžio ventiliatoriumi aušinamus asinchroninius variklius.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas TPD 32-60/2 A-F-A-BQQE-CX1

Produkto Nr. 98957949

EAN numeris 5712604244166

Kaina

Techniniai duomenys

Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	2890 rpm
Nominalus debitas	6.5 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	4 m
Maximum head	60 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	64 mm
Veleno sandariklio kodas	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-GJL-250
Siurblio korpusas	ASTM class 35
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
Darbaratis	EN 1.4301
Darbaratis	AISI 304
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-20 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 120 °C
Jungties tipas	DIN
Jungties dydis	DN 32
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 6/10
Port-to-port length	220 mm
Variklio flanšo dydis	FT75
Jungties kodas	F

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	SIEMENS
IE efektyvumo klasė	IE1
Nominali galia - P2	0.25 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė	1.63/0.94 A
Cos fi - galios koeficientas	0.66
Nominalios apskukos	2800-2850 rpm
Efektyvumas	IE1 58,2%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	58.2-58.2 %
Polių skaičius	2
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	NĖRA

Elektrotechniniai duomenys

Variklio Nr. 81602314

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, $MEI \geq 0.56$

Neto masė 35.1 kg

Bruto masė 38.6 kg

Tiekimo tūris 0.08 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	11
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.25
--------------------------	------

