

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## NMS4 150/315D/A 400/690/50 Hz SIURBLYS - 6643.29 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**KONSTRUKCIJA** Išcentrinis siurblys. Elektros variklis su pailgintu velenu, tiesiogiai prijungtu prie siurblio (monoblokas). Siurblio korpusas su ašiniu įsiurbimu ir radialiniu išvadu viršuje. Pagrindiniai matmenys ir veikimas pagal EN 733 standartą. NM4: versija su siurblio korpusu ir kronšteinu iš ketaus. „B-NM4“: versija su siurblio korpusu ir kronšteinu iš bronzos (siurbLIAI tiekiami visiškai nudažyti). **NAUDOJIMO SRITYS** - Švarems skysčiams be abrazyvų, kurie nėra agresyvūs siurblio medžiagoms (kietųjų dalelių kiekis yra iki 0,2%) - Vandens tiekimui - Šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliaciniams įrenginiams - Civiliniam ir pramoniniam naudojimui - Kai reikalingas žemas triukšmo lygis - Laistymui **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** **Elektrotechniniai** Naudojama galia - P2: 18,5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380 V /690V Apsaugos klasė IP 54 Izoliacijos klasė F Variklio apsukos: 1450 aps/min **Hidrauliniai** Maksimalus našumas: 420,0 m<sup>3</sup>/h Maksimalus pakėlimo aukštis: 22,81 m Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar **Medžiagos** Siurblio korpusas: Ketus Darbo ratas: Ketus Veleno sandariklis: mechaninis **Kiti** Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40°C Skysčio temperatūros intervalas: nuo -10°C iki + 90°C Vamzdžių pajungimai (įvadas/išvadas): 200/150 mm Gamintojas: [CALPEDA](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	420
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	22.81
---------------------------	-------

Variklio galingumas (kW)	18.5
--------------------------	------

# 60V02221000: NMS4 150/315D/A

