

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



RELĖ SLĖGIO SWITCHMATIC2 - 62.8 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SWITCHMATIC2 yra elektroninė slėgio relė su siurblio apsaugomis ir integruotu skaitmeniniu manometru. Ši relė valdo siurblio vienfazio variklio iki 2.2 kW paleidimą ir sustojimą. Įjungimo ir išjungimo slėgiai yra lengvai reguliuojami naudotojui skirtu valdymo pultu. Laidų montavimo schema tokia pati kaip įprastinės elektromechaninės relės. Ji gali veikti, kaip diferencinio slėgio, atbulinio slėgio relė arba tiesiog pagal maksimalų ir minimalų slėgius. SWITCHMATIC2 elektroninėje slėgio relėje yra momentinės suvartojamos srovės rodmenų fiksavimo funkcija. Ši patentuota sistema kontroliuoja ir valdo viršsrovį, sausąją eigą ir dažną junginėjimąsi.

EKSPLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Reguliuojami įjungimo ir išjungimo slėgiai
- Integruotas skaitmeninis manometras, rodantis bar ir psi vertes
- Vidinis slėgio jutiklis
- Apsauga nuo sausosios eigos: reguliuojamas minimalus aukštis, momentinio srovės sunaudojimo fiksavimas
- Apsauga nuo viršsrovio
- Automatinės grįžties bandymo funkcija (ang. ART). Kai įtaisas, suveikus apsaugos nuo

sausosios eigos sistemai, sustabdo siurbli, ART funkcija, pagal nustatytą grafiką, bando paleisti siurbli iš naujo, kad atstatytų vandens padavimą

- Greita ciklų kaita: hidroforui netekus daug oro ir, atitinkamai, vykstant dažniems paleidimo-stabdymo ciklams, suveikia šis avarinis signalas
- Rankinio paleidimo mygtukas (ENTER)
- 4 veikimo būsenos (diferencinis, atbulinis, maksimalus slėgis ir minimalus slėgis)
- Valdymo skydelis su 3 skaitmenų ekranu, šviesos diodais LED ir mygtukais
- Galimi nustatymai: budėjimo būseną, minimalus laiko tarpas tarp greitai besikeičiančių ciklų, paleidimo ir stabdymo delsa

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Vardinė variklio galia: 0,37-2,2 kW
- El. maitinimo šaltinis: ~1 x 110-230Vac
- Dažnis: 50/60 Hz
- Maks. srovė: 30(16) A
- Apsaugos klasė: IP55
- Maks. vandens temperatūra: 50°C
- Maks. aplinkos temperatūra: 60°C
- Įjungimo (paleidimo) slėgio intervalas: 0,5÷7 bar
- Išjungimo (sustabdymo) slėgio intervalas: 1÷8 bar
- Maks. diferencinis slėgis: 7,5 bar
- Min. diferencinis slėgis (reguliuojamas): 0,5÷1,5 bar
- Gamyklinis nustatymas (start/stop): 3/4 bar
- Įvadas G 1/4" su vidiniu sriegiu
- Grynasis svoris (be kabelių): 0,3 kg

Gamintojas : [COELBO](#) Video: [embed]<https://youtu.be/SIYpFokLQy8>[embed]

SPECIFIKACIJOS:

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

