

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## RELĖ SLĒGIO SWITCHMATIC2 - 62.8 €

### Gamintojas



### APRAŠYMAS:

SWITCHMATIC2 yra elektroninė slėgio relė su siurblio apsaugomis ir integruotu skaitmeniniu manometru. Ši relė valdo siurblio vienfazio variklio iki 2.2 kW paleidimą ir sustojimą. Ijungimo ir išjungimo slėgiai yra lengvai reguliuojami naudotojui skirtu valdymo pultu. Laidų montavimo schema tokia pati kaip įprastinės elektromechaninės relės. Ji gali veikti, kaip diferencinio slėgio, atbulinio slėgio relė arba tiesiog pagal maksimalų ir minimalų slėgius. SWITCHMATIC2 elektroninėje slėgio relėje yra momentinės suvartojojamos srovės rodmenų fiksavimo funkcija. Ši patentuota sistema kontroliuoja ir valdo viršsrovį, sausąjų eiga ir dažnų junginėjimą.

### EKSPOLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Reguliuojami įjungimo ir išjungimo slėgiai
- Integruotas skaitmeninis manometras, rodantis bar ir psi vertes
- Vidinis slėgio jutiklis
- Apsauga nuo sausosios eigos: reguliuojamas minimalus aukštis, momentinio srovės sunaudojimo fiksavimas
- Apsauga nuo viršsrovio
- Automatinės grįžties bandymo funkcija (ang. ART). Kai įtaisas, suveikus apsaugos nuo

sausosios eigos sistemai, sustabdo siurblį, ART funkcija, pagal nustatyta grafiką, bando paleisti siurblį iš naujo, kad atstatytų vandens padavimą

- Greita ciklų kaita: hidroforui netekus daug oro ir, atitinkamai, vykstant dažniems paleidimo-stabdymo ciklams, suveikia šis avarinis signalas
- Rankinio paleidimo mygtukas (ENTER)
- 4 veikimo būsenos (diferencinis, atbulinis, maksimalus slėgis ir minimalus slėgis)
- Valdymo skydelis su 3 skaitmenų ekranu, šviesos diodais LED ir mygtukais
- Galimi nustatymai: budėjimo būsena, minimalus laiko tarpas tarp greitai besikeičiančių ciklų, paleidimo ir stabdymo delsa

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Vardinė variklio galia: 0,37-2,2 kW
- El. maitinimo šaltinis: ~1 x 110-230Vac
- Dažnis: 50/60 Hz
- Maks. srovė: 30(16) A
- Apsaugos klasė: IP55
- Maks. vandens temperatūra: 50°C
- Maks. aplinkos temperatūra: 60°C
- Ijungimo (paleidimo) slėgio intervalas: 0,5÷7 bar
- Išjungimo (sustabdymo) slėgio intervalas: 1÷8 bar
- Maks. diferencinis slėgis: 7,5 bar
- Min. diferencinis slėgis (reguliuojamas): 0,5÷1,5 bar
- Gamyklinis nustatymas (start/stop): 3/4 bar
- Įvadas G 1/4" su vidiniu sriegiu
- Grynasis svoris (be kabelių): 0,3 kg

Gamintojas : [COELBO](#) Video: [embed]<https://youtu.be/SIYpFokLQy8>[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

