VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



D-DW400 230V/50Hz DRENAŽINIS SIURBLYS - 99.76 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS Šis panardinamas siurblys skirtas švariam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 30mm siurbti. Panardinamas į 2-3m. Buitiniam naudojimui. Rankiniu arba automatiniu būdu. Užlietiems rūsiams, garažams sausinti, drenažo šuliniuose, lietaus vandens surinkimo šuliniuose bei kt. Kompaktiškumo ir manevringumo dėka, taip pat gali būti naudojami kaip kilnojami siurbliai avarinių situacijų atvejais, pavyzdžiui, vandeniui iš rezervuarų ar upių tiekti, baseinams, fontanams, iškasoms ar požeminėms galerijoms ištuštinti. **YPATUMAI**

- Kompaktiškas
- Vekia automatiniu arba rankiniu režimu

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 440 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 210 (ant veleno)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 1,6
- Kondensatoriaus talpa [µF] 8

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 8400
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 7
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Maž. AUT paleidimo aukštis [mm] 260
- Maž. / didž. stabdymo aukštis [mm] 100/150
- Likusio vandens aukštis (veikiant rankiniu būdu) [mm] 10

Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X8
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Didž. dalelių matmenys [mm] 30
- Didžiausia aplinkos temperatūra [°C] +40
- Svoris be pakuotės [kg] 4,65
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 22 x 16.5 x 31
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 20,5 x 15 x 28,1

Gamintojas: TALLAS Video: [embed]https://youtu.be/DI3zTTH5TCo[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	8.4

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7

Variklio galingumas (kW)	0.44

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai

