

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## D-BOOST850/45 VAND.TIEK. SIST. - 256.96 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<9m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms

- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

## YPATUMAI

- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)
- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys (patogu)
- Integruotas atbulinis vožtuvas (pagalvota)
- Priešfiltris (ilgesniam siurblio tarnavimui)
- Raktas atsukti priešfiltrio, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms.

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 850 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 600 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,9
- Kondensatoriaus talpumas [ $\mu$ F] 12,5

## Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3180
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,3
- Įsijungimo slėgis [Bar] 1,8
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,2
- Maksimalus kėlimo aukštis (nuo savęs)[m] 43
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

## Kiti

- Hidroforo tūris [l] 18
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maks. aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1" išorinis srėgis
- Svoris su pakuote [kg] 16,6
- Svoris be pakuotės [kg] 14,00
- Dežutės išmatavimai L x W x H [cm] 54 x 31 x 62
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 50 x 26 x 55,4

Gamintojas: [TALLAS](#) **Dėmesio ! Vandeni būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.** Video: [\[embed\]https://youtu.be/dRkfgf97lJk\[/embed\]](https://youtu.be/dRkfgf97lJk)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.18
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	43
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.85
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

