

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



D-JET850/45 230V/50Hz SIURBLYS - 145.95 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savisiurbis daugiapakopis sodo siurblys, taip pat puikiai tinkantis vandens slėgio kėlimui namuose. Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir lengvai naudojamas. Jame yra reguliuojamos jungtys, integruotas atbulinis vožtuvas, išankstinis filtras ilgesniam siurblio tarnavimo laikui. Įrengtas išsukamas kamštis vandens likučio iš siurblio išleidimui, kad apsaugoti nuo šalčio ir kalkių nuosėdų kaupimosi.

NAUDOJIMO SRITYS

- Savisiurbis sodo siurblys
- Tinkantis vandens slėgiui kelti namų aplinkoje
- Rankiniam laistymui ir automatinėms laistymo sistemoms

YPATUMAI:

- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)

- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys
- Integruotas atbulinis vožtuvas
- Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir paprastas naudoti.
- Priešfiltris
- Raktas atsukti priešfiltro, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 850 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 600 (ant veleno)
- Įtampa [V] 1~230 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,9
- Kondensatoriaus talpumas [μ F] 12,5

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3300
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,3
- Maksimalus kėlimo aukštis (nuo savęs)[m] 43
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maks. aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1" išorinis srėgis
- Svoris su pakuote [kg] 11,26
- Svoris be pakuotės [kg] 9,06
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 54 x 26 x 37,5
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 50 x 23 x 31

Gamintojas: [TALLAS](#) **Dėmesio ! Vandeni būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.** Video: [embed]<https://youtu.be/IRNxQB-Kd2U/>[embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.3
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	43
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.85
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

