

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AMD.05.16.1450.T.5.0B.A MAIŠYKLĖ - 2044.78 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Specifikacijos

Produkto pavadinimas: AMD.05.16.1450.T.5.0B.A

Produkto Nr.: 99056116

EAN numeris: 5712605920274

Techniniai duomenys

Trauka/galia:	0.107
Ašinė jėga:	60 N
Sraigto apsukos:	1450 rpm
Sraigto skersmuo:	16 mm
Staigto menčių skaičius:	2
Pirminis veleno sandariklis:	SIC/SIC
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE,EAC,WEEE

Medžiagos

Variklis: AISI 316L

Sraigtas: PA66

Irengimas

Maksimalus panardinimo gylis: 10 m

Laidų skaičius: 4X1

Telpa į statvamzdį, kurio dydis: 60/60 mm

Skystis

Skysčio temperatūros diapazonas: 5 .. 40 °C

pH verčių intervalas: 4 - 10

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1:	0.56 kW
Nominali galia - P2:	0.42 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 400 V
Leistini įtampos svyravimai:	+10/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą:	15
Nominali srovė:	1.44 A
Paleidimo srovė:	9.3 A
Cos fi - galios koeficientas:	0.58
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	5 Nm
Polių skaičius:	4
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Skirtas sprogiams aplinkai:	ne
Variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	vidinė
Kabelio ilgis:	10 m
Kabelio tipas:	H07RN8-F
Kabelio kištuko tipas:	NONE

Valdikliai

Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio

Vandens kiekio alyvoje jutiklis: be vandens alyvoje jutiklio

Kita

Neto masė: 10.8 kg

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)