

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



LGP40 BENZININIS SIURBLYS KETURTAKTIS - 437.26 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Benzininis vandens siurblys LEO LGP pritaikytas rankinėms laistymo sistemoms, švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių, šulinių bei drenažui. Dėl aliuminio korpuso ir ketinio darbo rato šie siurbLIAI yra atsparūs mechaniniams pažeidimams ir cheminei korozijai, todėl įrenginys pasižymi aukšta kokybe ir ilgaamžiškumu. LEO LGP40 benzininis vandens siurblys su 3,1 l kuro baku, kuris užtikrina ilgą įrenginio veikimo laiką, todėl darbus galėsite atlikti nuo pradžios iki pabaigos be sustojimo degalų papildymui. Maksimalus siurblio kėlimo aukštis - 30 m, todėl LEO LGP40 idealus pasirinkimas įvairiems vandens siurbimo darbams. Šis vandens siurblys sukurtas atsižvelgiant į transportavimo ir sandėliavimo poreikius, sveria vos 24.3 kg. Siurblio mobilumą užtikrina tvirta atviro rėmo konstrukcija, kuri ne tik apsaugo vandens siurbLį nuo smūgių, tačiau ir patogiai panaudojama įrenginio transportavimui. LEO LGP galima naudoti be elektros šaltinio, taip

apsisaugant nuo elektros energijos praradimo, naudojant vandens siurblių potvynio metu. Būtent dėl šios priežasties vandens siurblys, kaip kurą naudojantis benzina, turi pranašumą prieš elektrinį vandens siurblių. Savisiurbis vandens siurblys su keturtakčiu benzininiu varikliu, skirtas vandens tiekimui, drenavimui, laistymui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens tiekimui iš šulinių (iki 8 metrų gylio)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms laistymo ir drėkinimo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių
- Drenažui

YPATUMAI

- Siurblio korpusas sustiprintas - aliuminis
- Darbo ratas - ketus
- Specialus mechaninis sandariklis
- Mažesnės kuro sąnaudos

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Galia [AG] 6,5
- Variklio maksimalios apsukos [rpm] 3600
- Variklio darbinis tūris [cm³] 196
- Variklio aušinimas: oras
- Maksimalus našumas [m³/h] 72
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 30
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8
- Įsiurbimo laikas iš 5 metrų [s] 120
- Siurbiamas skystis: vanduo, lengvai užterštas vanduo (drenažinis)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Įsiurbimo/išmetimo antgaliai: 4/4" išorinis sriegis
- Kuro bako talpa [l] 3,1
- Matmenys [mm] 570x400x490
- Svoris [kg] ~24,3

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	72
Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
Variklio galingumas (kW)	4.8

Hydraulic Performance Curves

