

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## APSAUGA VIRŠIŲ. RIBOTUVAS V50-3+NPE-280 3+1 - 199.65 €

### APRAŠYMAS:

Kombinuotas iškroviklis, žaibo srovės iškroviklis, tipas 1 • apsaugos lygis • potencialams išlyginti pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) • žaibo srovės iškrovos dydis 50 kA (10/350) vienam poliui ir iki 150 kA (10/350) iš viso • slopina tinklo antrinę srovę 25 kA I<sub>peak</sub>, reikalingas iškroviklio saugiklis, jei srovėvirš 500 A , tipas gL/gG • tinka naudoti apskaitos skyduose pagal VDEW direktyvą • uždaro tipo, saugaus uždaro korpuso kibirkštiniai iškrovikliai, skirti naudoti paskirstymo skyduose  
Naudojimas: pramoniniuose įrenginiuose ir pastatuose, priskirtuose I - IV išorinės apsaugos nuo žaibo klasei. Didžiausia iškrovimo srovė (8/20 μs) - 50 kA. Žaibo srovė (10/350 μs) - 12.5 kA  
**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Produkto kodas 5093526 SPD pagal EN 61643-11  
Tipas 1+2 SPD pagal IEC 61643-11 I+II klasė Vardinė įtampa U<sub>n</sub> 230 Didž. ilgalaikė įtampa U<sub>C</sub> 280  
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) I<sub>n</sub> / L-N 30 Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) I<sub>max</sub> 50 Impulsinė srovė (10/350) [bendra] I<sub>total</sub> 50 I<sub>total</sub> 80 Apsaugos lygis U<sub>p</sub> 1,3 U<sub>res</sub> 0,7 U<sub>res</sub> 0,8  
Maks. tinklo viršįtampio apsauga 160 A gL/gG Atsparumas trumpam jungimui 50 kA eff Darbinės temperatūros T<sub>u</sub> nuo -40 iki 80C° Apsaugos rūšis IP20 Leidimai ÖVE Laidų skersmuo 1,5-35mm<sup>2</sup>

