

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



APSAUGA VIRŠIŲ. RIBOTUVAS V50-3+NPE-280 3+1 - 199.65 €

APRAŠYMAS:

Kombinuotas iškroviklis, žaibo srovės iškroviklis, tipas 1 • apsaugos lygis • potencialams išlyginti pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) • žaibo srovės iškrovos dydis 50 kA (10/350) vienam poliui ir iki 150 kA (10/350) iš viso • slopina tinklo antrinę srovę 25 kA I_{peak}, reikalingas iškroviklio saugiklis, jei srovėvirš 500 A, tipas gL/gG • tinka naudoti apskaitos skyduose pagal VDEW direktyvą • uždaro tipo, saugaus uždaro korpuso kibirkštiniai iškrovikliai, skirti naudoti paskirstymo skyduose
Naudojimas: pramoniniuose įrenginiuose ir pastatuose, priskirtuose I - IV išorinės apsaugos nuo žaibo klasei. Didžiausia iškrovimo srovė (8/20 μs) - 50 kA. Žaibo srovė (10/350 μs) - 12.5 kA
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Produkto kodas 5093526 SPD pagal EN 61643-11
Tipas 1+2 SPD pagal IEC 61643-11 I+II klasė Vardinė įtampa U_n 230 Didž. ilgalaikė įtampa U_C 280
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) I_n / L-N 30 Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs) I_{max} 50 Impulsinė srovė (10/350) [bendra] I_{total} 50 I_{total} 80 Apsaugos lygis U_p 1,3 U_{res} 0,7 U_{res} 0,8
Maks. tinklo viršįtampio apsauga 160 A gL/gG Atsparumas trumpam jungimui 50 kA eff Darbinės temperatūros T_u nuo -40 iki 80°C Apsaugos rūšis IP20 Leidimai ÖVE Laidų skersmuo 1,5-35mm²

