

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT AP50.50.11.A3V 3X400V SIURBLYS - 1778.2 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamasis drenažo siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 3 faz. hermetišku F izoliacijos klasės varikliu. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą. Siurblys tiekiamas su valdymo dėžute, kurioje yra variklio paleidiklis ir variklio apsaugos grandinė, ir 0.8 m maitinimo kabeliu. Be to, siurblys turi siurblių automatiškai paleidžiantį ir sustabdantį lygio daviklį ir 10 m lygio daviklio kabelį. VORTEXdarbaratis praleidžia 50 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Siurblys turi statvamzdį, aušinimo gaubtą, nuolat aušinantį variklį siurbiamu skysčiu, ir ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus rutulinius guolius. Siurblys yra paruoštas naudoti, turi kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Maitinimo kabelis yra su hermetiškai į lizdą įeinančiu kištuku, apsaugančiu, kad į variklio apvijas nepatektų drėgmės.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas Unilift AP50.50.11.A3.V
Produkto Nr. 96010935
EAN numeris 5700390901202

Techniniai duomenys

Maks. debitas 8.89 l/s
Maks. slėgio aukštis 13 m
Darbaračio tipas VORTEX
Maksimalus dalelių dydis 50 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas
Siurblio korpusas DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblio korpusas AISI 304
Darbaratis Nerūdijantis plienas
Darbaratis DIN W.-Nr. 1.4301
Darbaratis AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas Rp 2
Maksimalus panardinimo gylis 7 m
Sausas/šlapias įreng. D/S

Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 55 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1 1.9 kW
P2 1.2 kW
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 3 x 400 V
Nominali srovė 3 A
Cos fi - galios koeficientas 0.88
Nominalios apsukos 2785 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Variklio apsauga NĖRA
Šiluminė apsauga išor.
Kabelio ilgis 10 m
Kabelio kištuko tipas NONE

Valdikliai

Lygio jungiklis plūdinis jungiklis

Kita

Neto masė 13 kg
Bendra masė 15 kg

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m³/val) 34

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 12

Variklio galingumas (kW) 1.9

