

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



Godwin CD300M - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PRODUKTO SAVYBĖS „Dri-Prime®“ automatinė savigurbė sistema Paprasta techninė priežiūra, kada tereikia patikrinti skysčių lygius ir filtrus Skysčio vonioje esantis mechaninis sandariklis sausam veikimui ir sumažintoms eksploatavimo išlaidoms Abrazyvui atsparus silicio karbido sandariklis garantuoja eksploataciją be sutrikimų Siūlomi varikliai atitinka emisijų reikalavimus Didelio tūrio, vidutinio pumpavimo aukščio didelių kietujų dalelių tvarkymo sistema statybų aikšteliems ir bendriesiems vandens pašalinimo darbams „Godwin Dri-Prime®“ CD300M siurbliai pumpuoja srautus iki 1360 m³/h ir pralaidūs kietosioms dalelėms iki 95 mm diametro. CD300M gali automatiškai pasisiurbti iš 8,5 m pasisiurbimo gylio. Galimas automatinis arba rankinis įjungimas/išjungimas su sumontuotu valdymo skydeliu arba papildomai pasirenkamu belaidžiu nuotoliniu valdymu. Įmanomas veikimas sausuoju režimu neribotą laiką deka išskirtinio „Godwin“ skystos vonios mechaninio sandariklio bei jo konstrukcijos. Kietų atliekų tvarkymui, sausai eigai ir mobilumui pasiekti CD300M yra puikus sprendimas statybų aikštelių vandens pašalinimui arba

apdorojamo vandens panaudojimui. Siūlomos pasirinktys Su dyzelinio variklio pavara, su natūraliu dujų pavara arba elektros variklio pavara 316 arba CD4MCu nerūdijančio plieno siurblio galo konstrukcija žemo arba aukšto pH aplinkai Sumontuotas ant keliam skirtos priekabos arba sumontuotas ant skydo gali būti tiekiamas su prailginto veikimo kuro baku „PrimeGuard“ variklio kontroleris su „Field Smart“ technologija (FST) Gamintojas: [GODWIN](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	1360
-------------------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	57
---------------------------	----