

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



Godwin CD75M - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PRODUKTO SAVYBĖS „Dri-Prime®“ automatinė savisiurbė sistema Paprasta techninė priežiūra, kada tereikia patikrinti skysčių lygius ir filtrus Skysčio vonioje esantis mechaninis sandariklis sausam veikimui ir sumažintoms eksploatacijoje išlaidoms Abrazyvui atsparus silicio karbido sandariklis garantuoja eksploataciją be sutrikimų Siūlomi varikliai atitinka emisijų reikalavimus Mažiausia „Dri-Prime“ pasiūlos sistema „Godwin Dri-Prime®“ CD75M siurbliai pumpuoja srautus iki 84 m³/h ir pralaidūs kietosioms dalelėms iki 40 mm diametro. CD75M gali automatiškai pasisiurbti iš 8,5 m pasisiurbimo gylio. Galimas automatinis arba rankinis įjungimas/išjungimas su sumontuotu valdymo skydeliu arba papildomai pasirinkimu belaidžiu nuotoliniu valdymu. Įmanomas veikimas sausuoju režimu neribotą laiką dėka išskirtinio „Godwin“ skystos vonios mechaninio sandariklio bei jo konstrukcijos. Kietų atliekų tvarkymui, sausai eigai ir mobilumui pasiekti CD75M yra puikus sprendimas statybų aikštelės vandens pašalinimui arba apdorojamo vandens panaudojimui. Siūlomos pasirinktos Su dyzelinio variklio pavara, su natūralių dujų pavara arba elektros variklio pavara 316

arba CD4MCu nerūdijančio plieno siurblio galo konstrukcija žemo arba aukšto pH aplinkai
Sumontuotas ant keliams skirtos priekabos arba sumontuotas ant skydo gali būti tiekiamas su
prailginto veikimo kuro baku „PrimeGuard“ variklio kontroleris su „Field Smart“ technologija (FST)
Gamintojas: [GODWIN](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	80
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----