

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GODWIN CD250M - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PRODUKTO SAVYBĖS „Dri-Prime®“ automatinė savisiurbė sistema Paprasta techninė priežiūra, kada tereikia patikrinti skysčių lygius ir filtrus Skysčio vonioje esantis mechaninis sandariklis sausam veikimui ir sumažintoms eksploatacijoje išlaidoms Abrazyvui atsparus silicio karbido sandariklis garantuoja eksploataciją be sutrikimų Siūlomi varikliai atitinka emisijų reikalavimus **DIDELIO TŪRIO, VIDUTINIO PUMPAVIMO AUKŠČIO DIDELIŲ KIETŪJŲ DALELIŲ TVARKYMO SISTEMA STATYBŲ AIKŠTELĖMS IR BENDRIESIEMS VANDENS PAŠALINIMO DARBAMS** „Godwin Dri-Prime®“ CD250M siurbLIAI pumpuoja srautus iki 845 m³/h ir pralaidūs kietosioms dalelėms iki 75 mm diametro. CD250M gali automatiškai pasisiurbti iš 8,5 m pasisiurbimo gylio. Galimas automatinis arba rankinis įjungimas/išjungimas su sumontuotu valdymo skydeliu arba papildomai pasirenkamu belaidžiu nuotoliniu valdymu. Įmanomas veikimas sausuoju režimu neribotą laiką dėka išskirtinio „Godwin“ skystos vonios mechaninio sandariklio bei jo konstrukcijos. Kietų atliekų tvarkymui, sausai eigai ir mobilumui pasiekti CD250M yra puikus sprendimas statybų aikštelėms

vandens pašalinimui arba apdorojamo vandens panaudojimui. SIŪLOMOS PASIRINKTYS Su dyzelinio variklio pavara, su natūralių dujų pavara arba elektros variklio pavara 316 arba CD4MCu nerūdijančio plieno siurblio galo konstrukcija žemo arba aukšto pH aplinkai Sumontuotas ant keliams skirtos priekabos arba sumontuotas ant skydo gali būti tiekiamas su prailginto veikimo kuro baku „PrimeGuard“ variklio kontroleris su „Field Smart“ technologija (FST) Gamintojas: [GODWIN](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	845
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	54
---------------------------	----