

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



D-BOOST650/40 VAND.TIEK. SIST. - 226.49 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<9m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms

- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)
- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys (patogu)
- Integruotas atbulinis vožtuvas (pagalvota)
- Priešfiltris (ilgesniam siurblio tarnavimui)
- Raktas atsukti priešfiltrio, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 650 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 400 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtamposo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,1
- Kondensatoriaus talpa [μ F] 12,5

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 3000
- Maksimalus slėgis [Bar] 3,9
- Įsijungimo slėgis [Bar] 1,8
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,2
- Maksimalus kėlimo aukštis (nuo savęs)[m] 39
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti duomenys

- Hidroforo tūris [l] 18
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maks. aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai 1" išorinis srėgis
- Svoris su pakuote [kg] 10,84
- Svoris be pakuotės [kg] 8,64

Gamintojas: [TALLAS](#) **Dėmesio ! Vandeni būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.** Video: [\[embed\]https://youtu.be/dRkfgf97ljk\[/embed\]](https://youtu.be/dRkfgf97ljk)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3
-------------------------------------	---

Įtampa, V 230

Maks. kėlimo aukštis (m.) 39

Variklio galingumas (kW) 0.65

Garantija (mėn.) 24

