

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



D-EBOOST1100/45 WIFI SIURBLYS - 273.06 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Elektroninis savisiurbis namų, sodo siurblys su automatiniu ĮJUNGIMU / IŠJUNGIMU su integruotu WIFI moduliui, suteikiančiu galimybę valdyti siurbliu nuotoliniu būdu per išmanųjį telefoną. Tinka vandens slėgiui kelti namų aplinkoje. Naudodamiesi integruota „WiFi“ antena, lengvai prijunkite, stebėkite ir valdykite tiesiogiai naudodami „SMARTY“. Siurblyje integruota apsauga nuo sauso veikimo, įmontuotas atbulinis vožtuvas ir mechaninio valymo filtras. **YPATUMAI**

- Apsauga nuo sausos eigos
- Apsauga nuo dažno junginėjimosi
- Kompaktiškas, lengvas, tvirtas ir paprastas naudoti
- Apsauga nuo per ilgo darbo
- Apsauga nuo didelės apkrovos (variklio šiluminė apsauga)

- Variklis aušinamas vandeniu (tylus)
- Judančios vamzdžių prijungimo jungtys (patogu)
- Integruotas atbulinis vožtuvas (pagalvota)
- Priešfiltris (ilgesniam siurblio tarnavimui)
- Raktas atsukti priešfiltrio, atbulinio vožtuvo, nuorinimo ir vandens nuleidimo sklendėms

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai




- Naudojama galia - P1[W] 1100 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Maitinimas [V] 1~230 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,6
- Kondensatoriaus talpumas [μ F] 16

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3750
- Maksimalus slėgis [bar] 4,5
- Įsijungimo slėgis [bar] 1,8
- Išsijungimo slėgis [bar] 3,2
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 45
- Maksimalus slėgis į korpusą [bar] 6
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,5
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X4
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įsiurbimo išmetimo antgaliai: 1" išorinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] 12.54
- Svoris be pakuotės [kg] 10.34
- Dėžutės išmatavimai L x W x H [cm] 54 x 26 x 38.5
- Siurblio išmatavimai L x W x H [cm] 50 x 23 x 34.

Dėmesio ! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesušaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos. Gamintojas: [TALLAS](#)    Video: [\[embed\]https://youtu.be/D5rDECySXdg\[/embed\]](https://youtu.be/D5rDECySXdg) <https://youtu.be/22nktNN7KIA> <https://youtu.be/Z0-PbIP85u4> <https://youtu.be/ovmh3IK4-OU>

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.75
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

