

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



NOVA 600 M NA 40TH SIURBLYS - 380 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Panardinamas drenažinis siurblys buitiniam vartojimui. Ši „Nova“ siurblių serija buvo modernizuota taip, kad pažymėti keturiasdešimt komercinės veiklos metų, todėl ji tapo dar patikimesnė, atsparesnė ir patogesnė vartotojui. Siurblys taip pat gali būti naudojamas ištuštinti rezervuarus ar cisternas. Remiantis Europos standartu EN 60335-2-41 išoriniam naudojimui 10 metrų maitinimo kabelis yra privalomas. Vertikaliam pastatymui numatyta 90 ° jungtis. **SIURBLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Siurblio korpusas, sparnuotė ir siurbimo grotelės yra pagamintos iš technopolimero. Siurblio korpusas yra tvirtas ir patikimas, su trigubu sandarikliu alyvos kameroje. **Siurblys leidžia išsiurbti skystį iki mažiausio 8 mm lygio, esant siurbimo trukmei iki 1 minutės.** **VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Pastovaus veikimo asinchroninis panardinamas variklis. Statorius įdėtas į hermetišką nerūdijančio plieno korpusą. Šiluminė apsauga integruota į visas vienfazes versijas. Variklio velenas pagamintas iš AISI 431 nerūdijančio plieno. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 660 (iš tinklo)

- Naudojama galia - P2 [W] 500 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 3,0

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 15000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 10,2
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7
- Minimalus panardinimo gylis (į skystį) [mm] 8 (veikiant iki 1 minutės)

Kiti duomenys

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio korpusas: plastikas (technopolimeras)
- Siurblio darbo ratas: plastikas (technopolimeras)
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 10
- Pajungimas: 1 1/4" G
- Svoris [kg] 7,0

Gamintojas: [DAB, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	15
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.66
--------------------------	------

