

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



Godwin HL250M - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PRODUKTO SAVYBĖS „Dri-Prime®“ automatinė savisiurbė sistema Paprasta techninė priežiūra, kada tereikia patikrinti skysčių lygius ir filtrus Skysčio vonioje esantis mechaninis sandariklis sausam veikimui ir sumažintoms eksploatacijoje išlaidoms Abrazyvui atsparus silicio karbido sandariklis garantuoja eksploataciją be sutrikimų Didelio slėgio ir srauto siurblys su kietųjų dalelių apdorojimu „Godwin Dri-Prime®“ HL250M siurblio pumpavimo srautas iki 1224 m³/h, jo išstūmimo slėgis yra iki 117 m). HL250M gali automatiškai pasisiurbti iš 8,5 m pasisiurbimo gylio. Galimas automatinis arba rankinis įjungimas/išjungimas su sumontuotu valdymo skydeliu arba papildomai pasirenkamu belaidžiu nuotoliniu valdymu. Aukštas išstūmimo slėgis, sausas veikimas ir mobilumas daro HL130M sistemą idealia naudojimui kalnakasybos, statybos pramonėje ir laikiniems gaisrinės pajėgumams. Siūlomos pasirinktys Pavara dyzeliniu varikliu arba elektriniu varikliu 316 arba CD4MCu nerūdijančio plieno siurblio galo konstrukcija naudojimui didelio arba žemo pH aplinkoje Sumontuotas ant keliams skirtos priekabos arba sumontuotas ant skydo gali būti tiekiamas su

prailginto veikimo kuro baku Garsą slopinantis gaubtas „PrimeGuard“ kontroleris su „Field Smart“ technologija (FST) Gamintojas: [GODWIN](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1224
------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	117
---------------------------	-----