

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **SP5A-38 4.0KW 380 SIURBLYS - 3532.11 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

SP 5A-38 Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Siurblys turi 4 kW variklį (MS4000) su smėlio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniui tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C. Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).

### **Specifikacijos**

Produkto pavadinimas SP 5A-38

Produkto Nr. 05101K38  
EAN numeris 5708601059346

### Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys 2900 rpm  
Nominalus debitas 5 m<sup>3</sup>/h  
Nominalus slėgio aukštis 155 m  
Pakopos 38  
Sumažintas darbaračio dydis NONE  
Variklio veleno sandariklis HM/CER  
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,EAC  
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B  
Modelis A  
Vožtuvas YES  
Variklio versija T40  
Veleno pabaigos specifikacija CYLINDRICAL

### Medžiagos

Siurblys Nerūdijantis plienas  
Siurblys EN 1.4301  
Siurblys AISI AISI 304  
Darbaratis Nerūdijantis plienas  
Darbaratis EN 1.4301  
Darbaratis AISI AISI 304  
Variklis Nerūdijantis plienas  
Variklis DIN W.-Nr. 1.4301  
Variklis AISI 304

### Įrengimas

Siurblio išvadas Rp1 1/2  
Variklio skersmuo 4 inch

### Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo  
Maximum liquid temperature 40 °C  
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek. 40 °C  
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas MS4000  
Sistemos variklis GRUNDFOS  
Nominali galia - P2 4 kW  
Siurbliui reikalinga galia (P2) 4 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 3 x 380-400-415 V  
Nominali srovė 9.75-9.60-9.80 A  
Paleidimo srovė 460-500-530 %  
Cos fi - galios koeficientas 0.85-0.80-0.77  
Nominalios apsukos 2850-2865-2875 rpm  
Paleidimo būdas tiesioginis  
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F

## Elektrotechniniai duomenys

Variklio apsauga	NĖRA
Šiluminė apsauga	išor.
Integruotas temp. daviklis	ne
Variklio Nr.	79194510

## Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq 0.50$	
ErP būseną	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė	39.7 kg
Bendra masė	45.4 kg
Transportavimo tūris	66.8 m <sup>3</sup>
Gamintojas:	<a href="#">Grundfos</a>

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	6.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	250
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	4.5
--------------------------	-----

