

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQ 2-70 SIURBLYS - 1278.97 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklandų paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas SQ 2-70
Produkto Nr. 96510200

EAN numeris 5700396504223

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys 10700 rpm
Nominalus debitas 2 m³/h
Nominalus slėgio aukštis 71 m
Pakopos 4
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr. 96080394
Modelis B
Vožtuvas su integruotu atbuliniu vožtuvu

Medžiagos

Siurblys Poliamidas / Nerūdijantis plienas
Siurblys DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys AISI 304
Darbaratis Poliamidas
Variklis Nerūdijantis plienas
Variklis DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas Rp1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo 76 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Maximum liquid temperature 35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek. 35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas MS3
Naudojama galia - P1 1.65 kW
Nominali galia - P2 1.15 kW
Naudojama galia P3 0.91 kW
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 1 x 200-240 V
Nominali srovė 8.4 A
Galios koeficientas 1.00
Nominalios apsukos 10700 rpm
Paleidimo būdas tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Variklio apsauga Y
Šiluminė apsauga vidinė
Kabelio ilgis 1.5 m
Variklio Nr. 96160851

Valdikliai

CU 300/CU 301 ryšio funkcijos nėra

Kita

Neto masė 5.4 kg
Bendra masė 5.7 kg
Transportavimo tūris 0.009 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 3.4 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 89 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 1.65 |
|--------------------------|------|

