

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQ 3-65 SIURBLYS - 1430.58 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklandų paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampas, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas SQ 3-65
Produkto Nr. 96510207

EAN numeris 5700396504308

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys	10700 rpm
Nominalus debitas	3 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	70 m
Pakopos	5
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės	CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.	96080397
Modelis	B
Vožtuvas	su integruotu atbuliniu vožtuvu

Medžiagos

Siurblys	Poliamidas / Nerūdijantis plienas
Siurblys	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys	AISI 304
Darbaratis	Poliamidas
Variklis	Nerūdijantis plienas
Variklis	DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis	AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas Rp1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo 76 mm

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Maximum liquid temperature	35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	MS3
Naudojama galia - P1	1.65 kW
Nominali galia - P2	1.15 kW
Naudojama galia P3	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 200-240 V
Nominali srovė	8.4 A
Galios koeficientas	1.00
Nominalios apsukos	10700 rpm
Paleidimo būdas	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	Y
Šiluminė apsauga	vidinė
Kabelio ilgis	1.5 m
Variklio Nr.	96160851

Valdikliai

CU 300/CU 301 ryšio funkcijos nėra

Kita

Neto masė 6.6 kg
Bendra masė 5.8 kg
Transportavimo tūris 0.01 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.4
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	91
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.65
--------------------------	------

