

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CRN 5-29 A-CA-A-E-HQQE 3X400 50HZ SIURBLYS - 3507.43 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami „FlexiClamps“ jungtimis. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas CRN 5-29 A-CA-A-E-HQQE
Produkto Nr. 96514235
EAN numeris 5700396676814

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------|
| Siurblio apsuokos, kurioms pateikti siurblio duomenys | 2917 rpm |
| Nominalus debitas | 5.8 m ³ /h |
| Nominalus slėgio aukštis | 150.4 m |
| Slėgio aukštis, maks. | 197.5 m |
| Pakopos | 29 |
| Darbaračiai | 29 |
| Sumažinto skersmens darbaračių skaičius | 0 |
| Žemas NPSH | N |
| Siurblio orientacija | Vertikalus |
| Veleno sandariklio konfigūracija | Pavienis |
| Veleno sandariklio kodas | HQQE |
| Sertifikatai vardinėje plokštelėje | CE, EAC,ACS |
| Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B |
| Siurblio versija | A |
| Modelis | A |

Medžiagos

| | |
|----------------|------------------------|
| Pagrindas | Nerūdijantysis plienas |
| Pagrindas | EN 1.4408 |
| Pagrindas | AISI 316 |
| Darbaratis | Nerūdijantysis plienas |
| Darbaratis | EN 1.4401 |
| Darbaratis | AISI 316 |
| Medžiagų kodas | A |
| Gumos kodas | E |
| Guolis | SIC |

Įrengimas

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Maximum ambient temperature | 60 °C |
| Maksimalus darbinis slėgis | 25 bar |
| Maks. slėgis esant nurodytai temp. | 25 bar / 120 °C |
| Maks. slėgis esant nurodytai temp. | 25 bar / -20 °C |
| Jungties tipas | FlexiClamp |
| Įvado jungties dydis | DN 32 |
| Išvado jungties dydis | DN 32 |
| Vamzdžio jungties slėgio klasė | PN 25 |
| Variklio flanšo dydis | FT130 |
| Jungties kodas | CA |

Skystis

| | |
|--|-------------------------|
| Siurbiamas skystis | Vanduo |
| Skysčio temperatūros diapazonas | -20 .. 120 °C |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
| Tankis | 998.2 kg/m ³ |

Elektrotechniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|-------|
| Variklio standartas | IEC |
| Variklio tipas | 112MC |
| IE efektyvumo klasė | IE3 |
| Nominali galia - P2 | 4 kW |
| Siurbliui reikalinga galia (P2) | 4 kW |

Elektrotechniniai duomenys

| | |
|---|-----------------|
| Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
| Nominali įtampa | 3 x 380-415D V |
| Nominali srovė | 7.9 A |
| Paleidimo srovė | 1000-1110 % |
| Cos fi - galios koeficientas | 0.87-0.87 |
| Nominalios apšukos | 2920-2940 rpm |
| Efektyvumas | IE3 88,1% |
| Variklio našumas esant pilnai apkrovai | 88.1 % |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos | 88.6 % |
| Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos | 85.2 % |
| Polių skaičius | 2 |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |
| Variklio apsauga | PTC |
| Variklio Nr. | 85U15413 |

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.57

Neto masė 64 kg

Bruto masė 84.5 kg

Tiekimo tūris 0.257 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 8.6 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 204 |
|---------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 4.5 |
|--------------------------|-----|

