

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



50EUS-5.20SAK 230V DRENAŽINIS SIURBLYS - 627.92 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Evak EUS serijos siurbLIAI pagaminti iš ketaus, plieno ir uretano gumos (Hytrel) - atsparūs dilimui, rūdimis ir ilgaamžiai. Evak EUS pumpuojamas skystis gali turėti iki 6 mm skersmens kietųjų priemaišų, todėl šie panardinami siurbLIAI puikiai pritaikyti naudojimui žemės ūkyje, pramonėje, purvino vandens su smėlio ar dumblo priemaišomis pumpavimui. Evak 50EUS-5.20SAK drenažiniai siurbLIAI gali būti panardinami iki 7 m gylyje, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 21.5 m. Šis vandens siurblys, sukurtas atsižvelgiant į transportavimo ir sandėliavimo poreikius, sveria vos 19.5 kg ir yra patogiai naudojamas mažose erdvėse dėl savo kompaktiško dizaino. Evak EUS serijos siurbLIAI su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikrina didesnę patikimumą. Įrenginys komplektuojamas kartu su 10 m kabeliu. **NAUDOJIMO SRITYS** Šis panardinamas siurblys skirtas švariam ir purvinam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 6mm siurbti. Siurblio darbaratis VORTEX tipo su maišytuvu, pagamintas iš uretano gumos (HYTREL). Drenažo siurblys plačiai naudojamas vandens tiekimui, išsiurbti vandenį iš duobių, baseinų, talpų, sodo reikmėms. Taip pat statybose, žemės ūkyje, pramonėje, siurbiant purviną vandenį su smėliu, dumbliu iš tranšėjų, griovių ir pan. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** [Elektrotechniniai](#)

- Naudojama galia - P1 [kW] 1,5 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/min] 666
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 21.5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7

Kiti duomenys

- Su plūde
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas: uretano guma su maišytuvu.
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė B
- Didž. dalelių matmenys [mm] 6
- Pajungimas: 2" (3")
- Svoris [kg] 19,5

Gamintojas: [EVAK](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	40
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	21.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

Performance Curve

