

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## CAM100/N S/CAVO S/CE V230 SIURBLYS - 186.1 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** Savisiurbis CAM išcentrinis siurblys tinka siurbti švarų vandenį ir skysčius, kurie nėra chemiškai ar mechaniškai agresyvūs. Pasižymi geromis hidraulinėmis charakteristikomis. Maksimalus įsiurbimo aukštis iki 8 metrų. Skirtas vandens tiekimui mažose buitinėse sistemose, siurbimui iš rezervuarų, skysčiams perpumpuoti ir talpykloms ištuštinti, taip pat naudojamas sodininkystei, laistymui ir t.t.. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

#### Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1: 1100 W
- Naudojama galia - P2: 750 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Srovė I: 5 A
- Nominali įtampa: 1 x 220 V
- Apsaugos klasė: IP 44
- Izoliacijos klasė: F

#### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 3,6 m<sup>3</sup>/h (60 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 45,0 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 8 m

## Medžiagos

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: Noryl
- Veleno sandariklis: mechaninis

## Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40°C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0° C iki + 35° C
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1"/ 1"
- Svoris: 15,0 kg

Gamintojas: [SPERONI, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	45
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

