

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



LIBELLULA 2" DIAFRAGMINIS SIURBLYS AISI316 1.1KW 2800 rpm - 7124.24 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savisiurbis diafragminis siurblys LIBELLULA 1-2" su elektros varikliu. Diafragminiai siurbLIAI gali būti naudojami visais atvejais, kai reikia siurbti tirštus skysčius, kurių suspensijoje yra abrazyvų ar kietų dalelių, o didelis našumas ir pakėlimas nėra būtini. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Komunalinės paslaugos: tranšėjų nusausinimas remontuojant vandentiekį ir kanalizaciją, ekstremalios situacijos ir t.t...
- Statybos pramonė: nusausinimas, šulinių valymas, bentonito siurbimas ir kt.
- Maisto perdirbimo pramonė: pomidorų minkštimo ir atliekų, vaisių minkštimo ir sulčių, uogienės, košių, saldžių tirpalų ir kitų pumpavimas
- Žemės ūkis: kraujo ir skerdimo atliekų, skystų pašarų, trąšų siurbimas
- Vandens valymas: dumblo siurbimas, nuotekos ir kitos
- Laivininkystė: triumo nusausinimas, nuotekų šalinimas, cisternų valymas ir t.t...

YPATYBĖS

- Gali veikti sausos eigos sąlygomis
- Greitas savaiminis pasisiurbimas per kelias sekundes iki 6 metrų gylio
- Nėra sandarinimo ar besisukančių dalių kontaktuojančių su pumpuojamu skysčiu
- Galima naudoti ten, kur yra abrazyviniai ar rūgštiniai skysčiai
- Kietų dalelių (iki 28 mm) praeinamumas

- Pumpuojamas srautas proporcingas diafragmos impulsų skaičiui
- Labai paprasta, nereguliari priežiūra
- Įrengtas su savaime tepamu standžiu švaistikliu

LIBELLULA SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS

- Su siurbiamu skysčiu kontaktuojančios dalys gaminamos iš: polipropileno, ketaus, AISI 316 nerūdijančio plieno
- Su skysčiu nesiliečiančios dalys gaminamos iš: aliuminio
- Diafragmos ir vožtuvai: termoplastikas suderinamas su FDA taisyklėmis, neoprenas, nitrilinė guma, EPDM

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Saviurbis, maksimalus išsiurbimo aukštis: iki 6 m
- Siurbimas skystis nekontaktuoja su judančiomis dalimis
- Maksimalus kietųjų dalelių pralaidumas: Ø iki 28 mm
- Maksimalus našumas: 167 l/min.
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 15 m
- Kontaktuojančių su terpe siurblio darbinių dalių medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 316
- Kitų dalių medžiaga (nekontaktuojančių su siurbiamą terpe): aliuminis
- Diafragma: TPV (thermoplastic).
- Vožtuvai: Viton
- Reduktoriaus perdavimo santykis: 1:43
- Srieginis pajungimas: 2"
- Sumontuota stacionariame rėme
- Elektros variklio įtampa: 230/400 V , 50Hz
- Apsukos: 2.800 aps/min
- Galia: 1,1 kW
- Apsaugos klasė: IP55

Video:



SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

