

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



10" AUKŠTO EFEKTYVUMO SISTEMOS (HES) - 0 €

Gamintojas



Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Aukšto efektyvumo sistema (HES) iki 250 kW galios. Visas paketas, kurį sudaro kintamo dažnio pavara, 10" nuolatinio magneto sinchroninis variklis ir išėjimo filtras, siūlo kompaktišką sistemos sprendimą, atitinkantį jūsų vandens pumpavimo reikalavimus. Gerai parinkti ir puikiai derantys komponentai garantuoja aukščiausios klasės efektyvumą ir energijos taupymą iki 7%. 10" aukšto efektyvumo sistema gali būti naudojama tiek elektros, tiek iš saulės gaunamos energijos elektros tinkluose, todėl tai yra unikalus ir lankstus „viskas viename“ sprendimas. **PRIVALUMAI** • Puikiai suderinti komponentai garantuoja aukščiausios klasės našumą / efektyvumą • Iki 7% pagerintas

variklio efektyvumas su puikomis dalinės apkrovos savybėmis *- SKU sumažinimas • Žymus variklio išskiriamos šilumos sumažėjimas - ilgesnis tarnavimo laikas • Vartotojo sąsajos ir „Franklin Electric“ sukurta programinė įranga • Variklio apsukų kontrolė • Optimalus sistemos darbas • Integruotos minkštos paleidimo ir apsaugos funkcijos • Galios koeficiento pataisa įvestyje, nereikalinga galios kompensacija • Ryšys: Modbus(RS485 ir Ethernet) **STANDARTINĖS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** • Galia: 200 kW ir 250 kW (100 Hz -3000 aps./min); 315 ir 390AG (120Hz - 3600 aps./min) • Įtampa: 400 V / 460 V± 10% • Dažnis: 50 Hz - 60 Hz ± 2% • Nominali aplinkos temperatūra: varikliui: 30°C, elektronikai: 50°C • 200 kW galios variklis gali būti montuojamas horizontalioje padėtyje • Apsaugos lygis: variklis: IP68, izoliacijos klasė: Y; dažnio keitiklis ir filtras: IP00 **PAPILDOMI SISTEMOS PASIRINKIMAI** • PT100 temperatūros daviklis • Naudojamos medžiagos: 316SS ir 904L • Kitos įtampos • Apsaugos lygis elektronikai IP54 • Papildomai: Išplėtimo modulis skaitmeninių signalų įėjimo/išėjimo 6x DI / DO-308 170 201 Išplėtimo modulis analoginių signalų įėjimo/išėjimo 1x AI ir 2x AO 308 170 206 Išplėtimo modulis temperatūriniam davikliui PT100 - 308 170 202 Išplėtimo modulis Profibus - 308 170 203 * Palyginus su asinchronine technologija (asinchroninis variklis) Gamintojas: [E-TECH, FRANKLIN ELECTRIC](#)