VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



COMFORT15-14 BDT PM 230V SIURBLYS - 246.84 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Didelio efektyvumo Grundfos COMFORT BDT PM ir BXDT PM siurbliai yra skirti karšto buitinio vandens recirkuliacijai vieno ir dviejų šeimų namuose, užtikrinant karštą vandenį iškart, kai jo reikia. Siurbliai turi atsparų korozijai siurblio korpusą, tinkantį geriamajam vandeniui, ir vienfazį, didelio efektyvumo ECM su nuolatinio magneto rotorių. Integruotas skaitmeninis laikmatis buvo sukurtas buitinio karšto vandens recirkuliacijai sistemose su karšto vandens talpyklomis arba plokščiais šilumokaičiais karšto vandens gamybai. Laikmatis leidžia jums pritaikyti siurblio veikimo laikotarpius, užtikrinant optimalų komfortą ir sumažinant energijos sąnaudas. Be to, siurblys gali būti nustatytas nepertraukiamai veikti 100%. „COMFORT BXDT PM“ turi įmontuotą uždarymo vožtuvą ir atbulinį vožtuvą (tvirtinimą). Tai užtikrina, kad techninę priežiūrą galima atlikti neištuštinant sistemos. Atbulinis vožtuvas taip pat apsaugo nuo atvirkštinio srauto veikimo metu. Savybės ir privalumai: Siurblys gali būti paleidžiamas nenutrūkstamai arba 24 valandas paruošiamas greitas dušas ir vandentiekio vanduo. Greita ir paprasta elektros instaliacija. Apsauga nuo sausos eigos apsaugo siurblį nuo sauso veikimo paleidimo ir įprasto veikimo metu. Lengvai valomas ir kalkėms atsparus sferinis rotorius. Netolygus veikimas dėl skysčiu suteptų guolių. Dėl statinio sandarinimo nėra nuotėkio pavojaus. Lengva priežiūra ir valymas naudojant lengvai atskiriamą siurblio galvą. Dėl integruotos variklio elektronikos nereikia papildomos variklio apsaugos.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	COMFORT 15-14 BDT PM
Produkto Nr.	99812350
EAN numeris	5713834634352

Techniniai duomenys

Greičių skaičius	1
Maks. slėgio aukštis	14 dm
TF klasė	95
Sertifikatai ant vardinės plokštelės	CE,VDE,WEEE

Medžiagos

Siurblio korpusas	Brass
Darbaratis	Kompozitas

Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Jungties tipas	Rp
Vamzdžio jungtis	1/2
Montažinis ilgis	80 mm

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	2 .. 95 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	60 °C
Tankis	983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Maks. naudojama galia	7 W
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Nominali įtampa	1 x 230 V
Srovė esant greičiui 3	0.07 A
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP44
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	ELECT.
Šiluminė apsauga	Pagal impedansą

Kita

Neto masė	0.94 kg
Bendra masė	1.04 kg

Gamintojas: Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.5

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	1.2

Variklio galingumas (kW)	0.008

