

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## KASETĖ FCPS50M - 3.34 €

### APRAŠYMAS:

---

MECHANINIS VALYMAS – rekomenduojamas visiems Lietuvos gyventojams kaip būtinas elementas vandens sistemose. Neausta medžiaga (putos) polipropileno, atspari chemijai ir bakterijoms. Sulaiko visas mechanines priemaišas. Putų įdėklai veiksmingai apsaugo vidaus sistemas ir buitinę techniką. Pasižymi labai aukštu absorbcija teršalų. Gerina vandens savybes. FCPS serija – nuosėdų kasetės, pagamintos iš polipropileno pluošto skirtos pirmajam etapui vandens sistemose bei geriamojo vandens sistemose. Kasetė apibūdinama kaip puikiai nuosėdas absorbuojanti kasetė, sulaiko:

- Smėlį;
- Dumblą;
- Rūdis;
- Kitas daleles iki 1 mikrono dydžio.

Polipropileno pluoštas užkerta kelią mikroorganizmams. Šios kasetės veiksmingai apsaugo buitinę techniką ir vandentiekio sistemą nuo apgadinimų. Naudojama šaltam geriamajam vandeniui.

### SAVYBĖS:

- Išimti nuogulas (smėlį dumblą, rūdis, kietąsias medžiagas);
- Suteikti puikų valymą;
- Teikti pirmojo etapo valymą geriamajam vandeniui;
- Cheminėms medžiagoms atsparius filtras;
- Užkerta kelią mikroorganizmams vystytis.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Numeris	Mikronai	Matmenys (coliais)	Matmenys (cm)	Darbinė temp. C	Ilgaamžiškumas (mėnesiai)	Pralaidumas litrais: min/h = m <sup>3</sup> /h
FCPS1-5	1	4 7/8 X 2 1/2	12,5 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	10/60 = 0,6m <sup>3</sup> /h
FCPS5-5	5	4 7/8 X 2 1/2	12,5 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	10/60 = 0,6m <sup>3</sup> /h
FCPS20-5	20	4 7/8 X 2 1/2	12,5 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	10/60 = 0,6m <sup>3</sup> /h
FCPS50-5	50	4 7/8 X 2 1/2	12,5 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	10/60 = 0,6m <sup>3</sup> /h
FCPS1	1	9 7/8 X 2 1/2	25 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	20/120 = 1,2m <sup>3</sup> /h Populiariausi
FCPS5	5	9 7/8 X 2 1/2	25 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	20/120 = 1,2m <sup>3</sup> /h Populiariausi
FCPS20	20	9 7/8 X 2 1/2	25 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	20/120 = 1,2m <sup>3</sup> /h
FCPS50	50	9 7/8 X 2 1/2	25 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	20/120 = 1,2m <sup>3</sup> /h
FCPS1-L	1	20 X 2 1/2	52 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	30/180 = 1,8m <sup>3</sup> /h
FCPS5-L	5	20 X 2 1/2	52 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	30/180 = 1,8m <sup>3</sup> /h
FCPS20-L	20	20 X 2 1/2	52 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	30/180 = 1,8m <sup>3</sup> /h
FCPS50-L	50	20 X 2 1/2	52 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	30/180 = 1,8m <sup>3</sup> /h
FCPS5-30	5	30 X 2 1/2	76,2 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	60/360 = 3,6m <sup>3</sup> /h
FCPS20-30	20	30 X 2 1/2	76,2 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	60/360 = 3,6m <sup>3</sup> /h
FCPS5-40	5	40 X 2 1/2	101,5 X 6,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	60/360 = 3,6m <sup>3</sup> /h
FCPS5M10B	5	9 7/8 X 4 1/2	25 X 11,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	40/240 = 2,4m <sup>3</sup> /h Populiariausi
FCPS20M10B20		9 7/8 X 4 1/2	25 X 11,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	40/240 = 2,4m <sup>3</sup> /h
FCPS50M10B50		9 7/8 X 4 1/2	25 X 11,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	40/240 = 2,4m <sup>3</sup> /h
FCPS1M20B	1	20 X 4 1/2	52 X 11,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	60/360 = 3,6m <sup>3</sup> /h
FCPS5M20B	5	20 X 4 1/2	52 X 11,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	60/360 = 3,6m <sup>3</sup> /h
FCPS20M20B20		20 X 4 1/2	52 X 11,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	60/360 = 3,6m <sup>3</sup> /h
FCPS50M20B50		20 X 4 1/2	52 X 11,5	2 - 45	3-6 <sup>1*</sup>	60/360 = 3,6m <sup>3</sup> /h

\* - Kasetės tarnavimo trukmė priklauso nuo apdoroto vandens kokybės ir užterštumo. Slėgio kritimas - 0,2-0,4 bar. Šios kasetės tinka tik šaltam vandeniui.