

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



FILTRAS EVOLUTION BOOST 300 - 0 €

APRAŠYMAS:

SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS Populiariausi EcoWater eVOLUTION modeliai, pritaikyti apdoroti kalkėtam ir geležingam vandeniui individualiuose namuose. Filtruoja tiek miesto, tiek gręžinių vandenį, toleruoja agresyvų vandens kietumą, didesnę kiekį tirpios geležies. Pilnai aprūpina minkštu vandeniui 4-6 asmenų šeimą. Įdiegtas modernus eVOLUTION valdiklis suteikia visus šios klasės filtrų privalumus ir naudas – ekonomišką veikimą, mažiausias sąnaudas, begalę nustatomų parametrų ir fiksuojamų duomenų, kurie realiai padeda vartotojui pigiau ir saugiau turėti minkštą vandenį. Programuojamas lietuvių, anglų, lenkų, rusų ir kitomis kalbomis! Įdiegtas WiFi modulis suteikia daugybę privalumų ir patogumo vartotojui! **eVOLUTION BOOST 300 valdiklio savybės:** EcoWater vožtuvas: 1'' SDV Naujas eVOLUTION sąnaudų algoritmas Formulė 1 Elektros transformatorius 240 V, 28V, 50Hz Korpuso medžiaga: kokybiška ir patvari PWA Naujos konstrukcijos lėtai nusileidžiantis druskos talpos dangtis Savaiminis automatinis druskos lygio nustatymas Rezervuaro automatinis apšvietimas atidarius dangtį Wi-Fi jungtis Skalavimo priešsrove ir greito skalavimo ciklą trukmės koregavimas Maksimalaus dienų skaičiaus tarp regeneracijų, kuomet vanduo nėra naudojamas, nustatymas Laikmačio režimo pasirinkimas: 12 arba 24 valandos Automatinis regeneracijos įjungimas, kuomet jonų mainų geba sumažėja 97% Taupios regeneracijos režimas Užpildo valymo funkcija, pablogėjus tiekiamo vandens kokybei Informacija apie likusią jonų mainų gebą Informacija apie iki regeneracijos pabaigos likusį laiką Filtruoto vandens srauto skaitliukas Informacija apie vandens sąnaudas per dieną Informacija apie vidutines vandens sąnaudas per dieną savaitės bėgyje Tūrio vieneto pasirinkimas: litrai arba galonai Papildoma valdymo skydelio jungtis Druskos likutinio kiekio rodiklis Žemo druskos lygio aliarmas Menu pasirinkta kalba nustatymas: lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų ... Svorio vieneto pasirinkimas: svarai arba kilogramai Kietumo vieneto pasirinkimas: granai arba ppm yra Iki artimiausios regeneracijos likęs minkšto vandens kiekis Priminimas apie techninės priežiūros darbus Atnaujintas didesnio ryškumo ir apšviestas ekranas **eVOLUTION MINKŠTINTUVŲ NAUDOJIMO PRIVALUMAI:** TAUPUMAS- eVOLUTION

minkštintuvai yra taupiausiai įrenginiais rinkoje – sunaudoja vidutiniškai 75% mažiau eksploataavimo medžiagų nei konkuruojančių minkštintuvų, SAUGUMAS – nesklandumų atveju įrenginys išsiųs sms ar el. laišką su pranešimu, kas gali apsaugoti pvz. nuo būsto apšėmimo, PATOGUMAS – įmontuotas infraraudonasis jutiklis automatiškai matuoja druskos lygį talpoje. Įrenginys iš anksto sms ar el. laišku informuos apie žemą druskos lygį ir būtinybę ją papildyti. Didelis palengvinimas pildant druska yra įmontuotas apšvietimas talpoje. Lėtai besileidžiantis talpos dangtis modeliuose Boost ir 500 Power papildomai padidina naudojimo patogumą, EFEKTYVUMAS – plauto kvarcinio žvyro priemaiša padidina įrenginio našumą, padidinant pirmo vandens kontakto su užpildu paviršių, o inovatyvios valdymo galvutės panaudojimas užtikrina optimalų vandens slėgį, ATSPARUMAS – aukštos kokybės, atsparios medžiagos bei patentuotos technologijos tai EcoWater prekinio ženklo skiriamasis ženklas. eEVOLUTION pasirinkime kiekviena smulkmena, pvz. viršutinis įrenginio dangtis, labiausiai neapsaugotas nuo mechaninių pažeidimų, yra pagamintas iš ABS, naudojamo automobilių bamperių gamyboje. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

	eEVOLUTION Boost 300
Nomin. – Maks. Debitas	1,4 – 1,8 m ³ /h
IN/OUT jungtys	1"
Maks. kietumas	21,2 mg-ekv/l
Maks. Fe kiekis	1,5 mg/l
Drenuojamo vandens kiekis regeneracijos metu	vidutinės sąnaudos apie 90 l
Regeneracija	Automatinė, naujas algoritmas pagal pratekėjusio vandens kiekį
Veikimo būdas	Patentuota sluoksniuota skirtingu frakcijų derva, up-flow regeneracija, jonų mainai
Slėgis, min.-maks.	1,4 – 5,6 bar
Vandens t. ribos	3 – 45 °C
Korpusas	Kompaktas, integruota druskos talpa (20kg)
druskos talpos tūris, kg	65 kg
Išmatavimai (aukštis/ plotis/ gylis)	880 mm x 355 mm x 510 mm

Video: [embed]<https://youtu.be/LEwTKloZvSk>[/embed]

