

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS - 435.6 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 1 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N
Produkto Nr. 97516557
EAN numeris 5700317301641

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys	2900 rpm
Rated flow	1.7 m ³ /h
Rated head	11.98 m
Darbaračiai	2
Veleno sandariklio kodas	AQQE

Techniniai duomenys

Sertifikatai	CE,WRAS,ACS,EAC
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN 1561 EN-GJL-200
	ASTM A48-25A
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Medžiagų kodas	A
Gumos kodas	E

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 90 °C
	10 bar / 90 °C
Jungties tipas	Rp
Įvado jungties dydis	1 inch
Išvado jungties dydis	1 inch
Išvado padėtis	12
Jungties kodas	R

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-20 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Rėmo dydis	71A
Nominali galia - P2	0.3 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui	N
Fazių skaičius	1
Nominali įtampa	220-240 V V
Perkrovos koeficientas	1.00
Rated current	1.8-2.4 A
Paleidimo srovė	340-340 %
Nominalios apsukos	2800-2830 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	PTO
Cable included (Yes/No)	N

Valdikliai

Frequency converter NONE

Kita

Kontaktų dėžutės padėtis	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.7	
Neto masė	11 kg
Bruto masė	13.5 kg
Gamintojas: Grundfos	

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.32
--------------------------	------

