VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP25-90/2-A-O-A BQBE-DX1 SIURBLYS - 365.47 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	TP 25-90/2 A-O-A-BQBE-DX1
Produkto Nr.	99221955
EAN numeris	5712608952012
Kaina	

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	2865 rpm
Nominalus debitas	7.88 m³/h
Nominalus slėgio aukštis	7.93 m
Maximum head	90 dm
Faktinis darbaračio skersmuo	89 mm

Techniniai duomenys

Veleno sandariklio kodas	BQBE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN-GJL-200
	ASTM class 30
Darbaratis	Kompozitas
	PES+30% GF
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 120 °C
Jungties tipas	G
Jungties dydis	DN 25
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 10
Port-to-port length	180 mm
Variklio flanšo dydis	FT85
Jungties kodas	O

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	71B
Nominali galia - P2	0.37 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 220-230/240 V
Nominali srovė	2.95/2.70 A
Paleidimo srovė	280 %
Cos fi - galios koeficientas	0.99
Nominalios apsukos	2770 rpm
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	60.0-56.0 %
Polių skaičius	2
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	PTO
Variklio Nr.	85215102

Valdikliai

Frequency converter	NONE

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥	0.70
Neto masė	11.8 kg
Bruto masė	13.8 kg
Tiekimo tūris	0.04 m³

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	12
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	10.2
Variklio galingumas (kW)	0.55

