

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM25-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS - 1914.1 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas CM 25-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N
Produkto Nr. 98979368
EAN numeris 5712604610916

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys	2900 rpm
Rated flow	22 m ³ /h
Rated head	32.62 m
Darbaračiai	2
Veleno sandariklio kodas	AQQE

Techniniai duomenys

Sertifikatai	CE,WRAS,ACS,EAC
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus	
	EN-GJL-200	
	ASTM A48-25A	
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas	
	EN 1.4301	
	AISI 304	
Medžiagų kodas	A	
Gumos kodas	E	
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	10 bar / 90 °C	
	10 bar / 90 °C	
Jungties tipas:	Rp	
Įvado jungties dydis:	2 inch	
Išvado jungties dydis:	2 inch	
Išvado padėtis:	12	

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas:	IEC
Rėmo dydis:	112MC
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	4 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Fazių skaičius:	3
Nominali įtampa:	220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas:	0.00
Rated current:	13,8-13,2/8,00-7,65 A
Paleidimo srovė:	1120-1230 %
Nominalios apšukos:	2920-2940 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	PTC
Cable included (Yes/No):	N

Kita:

Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq :	0.7
Neto masė:	47.5 kg
Bruto masė:	50 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	30.5
-------------------------------------	------

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 37

Variklio galingumas (kW) 4

