

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MTH4-2/2 A-W-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS - 603.79 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Daugiapakopis, panardinamasis, savisiurbis, išcentrinis siurblys, vertikaliam montavimui rezervuaruose ir t.t. Siurblio charakteristikos: Įrengimo ilgis pagal DIN 5440. Darbaratis: - Darbaračių, tarpinių kamerų ir veleno medžiaga - Nerūdijantysis plienas. Mechaninis veleno sandariklis pagal EN 12756. Fazė: Siurblys yra viename bloke su 3 faz. varikliu.

### **Specifikacijos**

Produkto pavadinimas MTH 4-2/2 A-W-A-AQQV

Produkto Nr. 98993029

EAN numeris 5712604838754

Kaina

### **Techniniai duomenys**

Rated flow	83.3 l/min
Rated head	13 m
Chambers	2
Darbaračiai	2

## Techniniai duomenys

Sumažinto skersmens darbaračių skaičius	0
Veleno sandariklio kodas	AQQV
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

## Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN 1561 EN-GJL-200
	ASTM A48-25B
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Medžiagų kodas	A

## Įrengimas

Maximum ambient temperature	40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 90 °C
Jungties tipas	Rp
Išvado jungties dydis	3/4 inch
Immersion depth	145 mm
Jungties kodas	W

## Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-10 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m <sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Rėmo dydis	71B
Multi plug	N
IE efektyvumo klasė	IE3
Nominali galia - P2	0.55 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui	Y
Fazių skaičius	3
Nominali įtampa	220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas	1.30
Rated current	2.50/1.44 A
Maksimalus srovės suvartojimas	2.95/1.72 A
Paleidimo srovė	580-620 %
Nominalios apsukos	2855 rpm
Efektyvumas	77.8 %
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP54
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	NONE

## Kita

Kontaktų dėžutės padėtis	6 val.
--------------------------	--------

## Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI  $\geq 0.70$

Neto masė 13.3 kg

Bruto masė 14.4 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	8
-------------------------------------	---

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

