

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



REXA CUT GI03,29/S-T15-2-540 - 1452 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Visiškai užliejamas nuotekų panardinamasis siurblys su viduje esančiu smulkintuvu vertikaliai panardinamajam montavimui, skirtas nutekamiesiems vandenims ir nuotekoms su fekalijomis (EN 12050-1 taikymo sritis), kuriose yra ir ilgapluoščių sudedamųjų dalių, pumpuoti. Hidraulikos korpusas iš ketaus, variklio korpusas iš nerūdijančiojo plieno, siurblio ir variklio pusėje įrengiamas sandarinimas iš dviejų nepriklausomų mechaninių sandariklių Slėgio įvadas su horizontaliu slėgio atvamzdžiu ir sriegine / flanšine jungtimi. Kintamosios srovės pumpuojama terpe aušinamas variklis su terminės variklio kontrolės įtaisu ir sandarinimo kamera. Jungiamasis kabelis su laisvu kabelio galu. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Hidraulinės įrangos duomenys** Maksimalus darbinis slėgis PN 3 bar Slėgio atvamzdis DN 32/40, Rp 1¼ Darbaračio konstrukcijos tipas Vieno kanalo darbaratis su smulkintuvu Didž. panardinimo gylis 20,00 m Padavimo aukštis, maks. H 29,50 m Optimalus spūdis Hopt 1595 kPa Debitas maks. Q 18 m³/h Optimalus debitas Qopt 11,95 m³/h Min. darbinės terpės temperatūra Tmin 3 °C Maks. darbinės terpės temperatūra Tmax 40 °C Min.

aplinkos temperatūra T_{min} 3 °C Maks. aplinkos temperatūra T_{max} 40 °C [Variklio duomenys](#)
Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz Įtampos nuokrypis ±10 % Nominali variklio galia P2 1,50 kW
Vartojamoji galia P1 max 2100,0 W Vardinė srovė IN 3,60 A Paleidimo srovė I 20 A Nominalios
apsukos n 2850 sūk./min. Galios faktorius cos φ 0.84 Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL) Polių
skaičius 2 Maks. įsijungimo dažnis t 60 1/h Izoliacijos klasė F Variklio apsaugos klasė IP68 Variklio
konstrukcija Panardinamasis variklis - aušinamas oru Darbo režimas (panardinus) S1 Darbo režimas
(nepanardinus) S2-15 min. [Kabelis](#) Sujungimo kabelio ilgis 10,0 m Kabelio tipas H07RN-F Kabelio
skerspjūvis 6G1 mm² Tinklo kištukas ne Jungimo kabelio tipas Atjungiamas [Įranga/funkcija](#) Plūdinis
jungiklis ne Smulkintuvas taip Apsaugos nuo sprogo tipo - Variklio apsauga Bimetalo Variklio
sandarumo kontrolė ne Sandarinimo kameros sandarumo kontrolė Pasirinktinai Nuotėkio kameros
sandarumo kontrolė ne [Medžiagos](#) Siurblio korpusas Cast iron Darbaratis Cast iron Velenas
Nerūdijantis plienas Sandariklio medžiaga iš siurblio pusės QQPGG Sandariklio medžiaga iš variklio
pusės BXPFF Sandariklio medžiaga NBR Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas [Montavimo](#)
[matmenys](#) Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje - Vamzdžio jungtis slėgio pusėje DN 32/40, Rp 1¼
[Informacija apie užsakymo pateikimą](#) Gamintojas Wilo Produkto žymėjimas Rexa CUT GI03.29/S-
T15-2-540 Grynoji masė (apyt.) m 33 kg Bendroji masė (apyt.) m 34,9 kg Ilgio matmuo su pakuote
400 mm Aukščio matmuo su pakuote 805 mm Pločio matmuo su pakuote 300 mm

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	29.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.1
--------------------------	-----

