

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NCB80-160C SIURBLYS - 1141 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentrinis siurblys NCB 80-160C be variklio. [Naudojimo sritys](#)

- Cirkuliacija
- Šildymas
- Oro kondicionavimas
- Vandens tiekimo sistemos
- Vandens slėgio pakėlimas
- Priešgaisrinės stotys

Savybės

- Jungiamas per standžią movą su varikliu ant bendro rėmo.
- Siurblio korpusas, kurio matmenys ir charakteristikos atitinka EN 733 standartą, dinamiškai subalansuotas uždaras darbo ratas.

Danga

- Dviejų komponentų epoksidinė danga, tinkanti kontaktui su geriamuoju vandeniu.
- Atsparumas korozijai pagal EN12944-6

Siurbiamo skysčio ir aplinkos temperatūra, slėgis

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -15 ° C iki + 90 ° C (+ 120 ° C pagal užsakymą)
- Maksimalus darbinis slėgis (maksimalus leidžiamas slėgis, atsižvelgiant į maksimalaus išsiurbimo ir pakėlimo slėgio sumą, išjungus): PN10 (pagal užsakymą PN16)

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas - $Q_{max} = 195,0$
- Maksimalus pakėlimas: $H = 30,6$ m
- Varikliui, kurio galia P2: 14,927 kW
- Apsukos: 2900 aps./min
- Flanšiniai pajungimai (UNI EN 1092-2):
- - Išvado: DN 80
- - Įvado: DN 100
- Darbo rato skersmuo: 160 mm

Gamintojas: [SAER, Italija](#) Video:



SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	195
------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30.6
---------------------------	------

