

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP15-14BXDT PM SIURBLYS - 498.16 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Didelio efektyvumo Grundfos COMFORT BDT PM ir BXDT PM siurbLIAI yra skirti karšto buitinio vandens recirkuliacijai vieno ir dviejų šeimų namuose, užtikrinant karštą vandenį iškart, kai jo reikia. SiurbLIAI turi atsparų korozijai siurblio korpusą, tinkantį geriamajam vandeniui, ir vienfazį, didelio efektyvumo ECM su nuolatinio magneto rotoriumi. Integruotas skaitmeninis laikmatis buvo sukurtas buitinio karšto vandens recirkuliacijai sistemose su karšto vandens talpyklomis arba plokščiais šilumokaičiais karšto vandens gamybai. Laikmatis leidžia jums pritaikyti siurblio veikimo laikotarpius, užtikrinant optimalų komfortą ir sumažinant energijos sąnaudas. Be to, siurblys gali būti nustatytas nepertraukiamai veikti 100%. „COMFORT BXDT PM“ turi įmontuotą uždarymo vožtuvą ir atbulinį vožtuvą (tvirtinimą). Tai užtikrina, kad techninę priežiūrą galima atlikti neištuštinant sistemas. Atbulinis vožtuvas taip pat apsaugo nuo atvirkštinio srauto veikimo metu. Savybės ir privalumai: Siurblys gali būti paleidžiamas nenutrūkstamai arba 24 valandas paruošiamas greitas dušas ir vandentiekio vanduo. Greita ir paprasta elektros instaliacija. Apsauga nuo sausos eigos apsaugo siurbli nuo sauso veikimo paleidimo ir įprasto veikimo metu. Lengvai valomas ir kalkėms atsparus sferinis rotorius. Netolygus veikimas dėl skysčiu suteptų guolių. Dėl statinio sandarinimo nėra nuotėkio pavojaus. Lengva priežiūra ir valymas naudojant lengvai atskiriamą siurblio galvą. Dėl integruotos variklio elektronikos nereikia papildomos variklio apsaugos

Specifikacijos

Produkto pavadinimas COMFORT 15-14 BXDT PM

Produkto Nr. 99831281

EAN numeris 5713834895494

Kaina

Techniniai duomenys

Greičių skaičius 1

Maks. slėgio aukštis 14 dm

TF klasė 95

Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,VDE,EAC,WEEE

Vožtuvas siurblys su atskiriamąją sklende ir atbuliniu vožtuvu

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis Kompozitas

Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Jungties tipas G

Vamzdžio jungtis 1

Montažinis ilgis 140 mm

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 2 .. 95 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 60 °C

Tankis 983.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Maks. naudojama galia 7 W

Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz

Nominali įtampa 1 x 230 V

Srovė esant greičiui 3 0.07 A

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP44

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Variklio apsauga ELECT.

Šiluminė apsauga Pagal impedansą

Kita

Neto masė 1.14 kg

Bendra masė 1.24 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	1.12
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.007
--------------------------	-------

