

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HYDRO MULTI-E 2 CRIE10-2 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 14429.13 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

GRUNDFOS slėgio kėlimo agregatai „Hydro Multi-E“ yra skirti švaraus vandens transportavimui ir slėgio kėlimui vandenvietėse, daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonėje, ligoninėse, mokyklose ir t.t. GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ slėgio kėlimo agregatą sudaro 2–4 lygiagrečiai sujungti CRIE siurbLIAI, sumontuoti ant bendro rėmo su visa reikalinga armatūra. „Hydro Multi-E“ agregatas yra sumontuotas ant bendro rėmo iš nerūdijančiojo plieno (DIN W.-Nr. 1.4301). Įvado pusėje yra įvado vamzdynas (DIN W.-Nr. 1.4401 arba DIN W.-Nr. 1.4571), ant atidaromo vožtuvo sumontuotas slėgio jungiklis ir sklendė. Išvado pusėje yra atbulinis vožtuvas, sklendė, manometras, du ant atidaromo vožtuvo sumontuoti slėgio davikliai, diafragminis bakas ir nerūdijančiojo plieno vamzdynas (DIN W.-Nr. 1.4401 arba DIN W.-Nr. 1.4571). „Hydro Multi-E“ agregatas turi maitinimo įtampos įjungimo / išjungimo jungiklį. „Hydro Multi-E“ yra skirtas palaikyti pastovų slėgį nepriklausomai nuo debito pokyčių ir svyravimų. Vidinis PI valdiklis reguliuoja dirbančių siurblių skaičių ir siurblių apskaitą pagal reikalingą debitą. Sistemą galima valdyti tiesiai per bet kurio siurblio skydelį arba per „Grundfos“ GO (galima įsigyti kaip atskirą priedą). Sistemoje taip pat yra: 2 skaitmeniniai išėjimai 2 skaitmeniniai įėjimai (naudojami tik apsaugai nuo sausosios eigos) 2 analoginiai įėjimai (vienas naudojamas slėgio išvade jutikliui) Kelių pagrindinių įrenginių funkcija 2 ribinės vertės funkcijos Kontrolinės vertės korekcijos funkcija Vamzdžio užpildymo funkcija Didelio efektyvumo PM varikliai GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ pateikiamas gamykloje išbandytas ir visiškai

paruoštas eksploatavimui.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas HYDRO MULTI-E 2 CRIE 10-2

Produkto Nr. 98486725

EAN numeris 5711495953928

Techniniai duomenys

Maximum flow 31.4 m³/h

Maks. debitas 31.4 m³/h

Min. sistemos debitas 1.21 m³/h

Maks. slėgio aukštis 29 m

Siurblio pavadinimas CRIE 10-2

Siurblių skaičius 2

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Kolektoriai Nerūdijantis plienas

Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Maksimalus leistinas slėgis įvade PN 10 bar

Standartinis flanšas DIN ISO 7/1

Vamzdyno įvadas R 2 1/2

Vamzdyno išvadas R 2 1/2

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 5 .. 60 °C

Skysčio temperatūra eksploataavimo metu 20 °C

Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

IE efektyvumo klasė IE5

Pagrindinio siurblio galia (P2) 1.5 kW

Elektros tinklo dažnis 50 / 60 Hz

Nominali įtampa 3 x 380-415 V

Nominali srovė 5.6 A

Paleidimo būdas elektroninis

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP54

Bakas

Slėginio bako tūris 8 l

Diafragminis bakas Taip

Kita

Neto masė 119 kg

Bendra masė 127 kg

Transportavimo tūris 0.447 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m³/val) 31.4

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 29

Variklio galingumas (kW) 3

