

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DP3045 MT/230 1.2KW - 1415.7 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI Panardinamas ir kompaktiškas su VORTEX tipo darbaračiu siurblys siurblys nuotekoms ir dumblui pumpuoti. Jis taip pat gali būti naudojamas pumpuojant gruntinį vandenį ir kitus skysčius, kuriuose yra kietųjų dalelių. Sausųjų dalių koncentracija pumpuojamoje terpėje: iki 4 procentų. Flygt D 3045 sukurtas siekiant didelio patikimumo. Darbaratis užtikrina laisvą kietųjų medžiagų ir skysčių pratekėjimą. Tai visiškai pašalina užsikimšimo ir mažo našumo riziką, atsirandančią dėl netinkamo darbaračio reguliavimo ir susidėvėjimo. Sukurtas sudėtingiausioms aplinkoms, „Flygt D 3045“ lengvai pumpuoja komunalines, pramonines nuotekas. Vortex konstrukcija suteikia mažesnes radialines jėgas darbaračiui ir velenui, o tai leidžia ilgą laiką dirbti su mažais srautais, nepažeidžiant ir nereikalaujant priežiūros. Visi komponentai yra specialiai suprojektuoti ir pagaminti, siekiant optimizuoti darbą ir prailginti siurblio tarnavimo laiką. Dviguba mechaninio sandarinimo sistema. Du mechaninių velenų sandariklių rinkiniai veikia nepriklausomai, kad užtikrintų dvigubą saugumą. Galima įsigyti volframo karbido (WCCR) arba

silikono karbido (SiC), atsižvelgiant į pumpuojamą terpę. Variklio kabelis SUBCAB® specialiai sukurtas nuotekoms. Panardinamas siurblinėje (P). Pusiau nuolatinė panardinama siurblio instaliacija. Panardinimo siurblinėje instaliacija, kada siurblys montuojamas ant dvigubų kreipiamųjų strypų su automatine jungtimi prie slėginio atvamzdžio. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** **Elektrotechniniai** Naudojama galia - P [kW] 1,2 Įtampa [V] 3~380 Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50 Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68 Nominali srovė [A] 2,8 Apvijų izoliacijos klasė F **Hidrauliniai duomenys** Maksimalus našumas [m³/h] 30,0 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 9,9 Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20 **Kiti** Siurblio korpusas: ketus Siurblio darbo ratas VORTEX: Plastikas (poliamidas PA66) Mechaninis sandariklis alyvos kameroje Skysčio [PH] 5,5-14 Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1100 Skysčio temperatūra [°C] 0/+40 Pajungimas: 2" (50mm) Gamintojas: FLYGT

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	30
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9.9
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.2
--------------------------	-----

Curves according to: Water, pure [100%], 4 °C, 999.9 kg/m³, 1.5692 mm²/s

