

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AL-RED 135T SIURBLYS - 239.41 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Sausai statomas horizontalus siurblys Pedrollo AL-RED 135 380V naudojamas vandens tiekimui arba slėgio pakėlimui. Dėl savo konstrukcinių savybių šie išcentriniai siurbliai yra tinkami naudoti namų ūkio, žemės ūkio ir pramonės sektoriuose. Visi komponentai, besiliečiantys su pumpuojamu skysčiu, yra pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304, taip užtikrinant visišką higieną ir maksimalų atsparumą korozijai. Siurblys turėtų būti montuojamas uždaroje aplinkoje arba bent jau apsaugotas nuo nepalankių oro sąlygų **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai**

- Naudojama galia - P2: 0,75 kW
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Srovė I: 1,8 A
- Nominali įtampa: 3 x 380 V
- Apsaugos klasė: IP X4
- Izoliacijos klasė: F

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 9,6 m³/h (160 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 23,0 m
- Maksimalus darbinis slėgis: 4,0 bar

- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7,0 m

Medžiagos

- Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas AISI304
- Darbo ratas: Nerūdijantis plienas AISI304
- Veleno sandariklis: mechaninis

Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: -10°C .. 40 °C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo -10°C iki + 90°C
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1¼"/ 1"
- Svoris: 9,0 kg

Gamintojas: PEDROLLO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	9.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	23
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA

50 Hz n= 2900 1/min HS= 0 m

