

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



GQG 6-18-60 0.9KW 440V 60 Hz SIURBLYS - 828.05 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Panardinami nuotekų siurbliai su smulkintuvu, su horizontaliu flanšiniu ir srieginiu išvadu (DN 32 - G 1 1/2 "). Dvigubas mechaninis veleno sandariklis alyvos kameroje, apsaugantis siurbli nuo sausras. Tinka siurbti nuotekas, turinčias ilgųjų gijinių, popierinių ir tekstilinių medžiagų bei organinių medžiagų. Naudojimas buityje, gyvenamuosiuose ir pramoniniuose įrenginiuose. Kietų dalelių iki 6 mm skersmens laisvas praėjimas. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 900
- Įtampa [V] 3~440
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 60
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPx8
- Variklio apsukos: 3450 aps./min
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Variklio šiluminė apsauga

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m³/h] 16,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 18,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5,0
- Minimalus panardinimo gylis [mm] 300

Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus Cast iron GJL 200 EN 1561
- Siurblio darbo ratas : ketus Cast iron GJL 200 EN 1561
- Smulkintuvas: plienas Ni-Mo steel 1.4125 EN 10088 (AISI 440C)
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] +5 ÷ +35
- Pajungimas: DN 32 PN 6 - G 1 1/2
- Svoris [kg] 18,5

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	16.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	440
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.9
--------------------------	-----

