

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## GQG 6-18-60 0.9KW 440V 60 Hz SIURBLYS - 828.05 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** Panardinami nuotekų siurbliai su smulkintuvu, su horizontaliu flanšiniu ir srieginiu išvadu (DN 32 - G 1 1/2 "). Dvigubas mechaninis veleno sandariklis alyvos kameroje, apsaugantis siurbli nuo sausras. Tinka siurbti nuotekas, turinčias ilgųjų gijinių, popierinių ir tekstilinių medžiagų bei organinių medžiagų. Naudojimas buityje, gyvenamuosiuose ir pramoniniuose įrenginiuose. Kietų dalelių iki 6 mm skersmens laisvas praėjimas. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 900
- Įtampa [V] 3~440
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 60
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPx8
- Variklio apsukos: 3450 aps./min
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Variklio šiluminė apsauga

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 16,8
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 18,0
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5,0
- Minimalus panardinimo gylis [mm] 300

#### Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus Cast iron GJL 200 EN 1561
- Siurblio darbo ratas : ketus Cast iron GJL 200 EN 1561
- Smulkintuvas: plienas Ni-Mo steel 1.4125 EN 10088 (AISI 440C)
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio temperatūra [°C] +5 ÷ +35
- Pajungimas: DN 32 PN 6 - G 1 1/2
- Svoris [kg] 18,5

Gamintojas: [Calpeda](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	16.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	440
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.9
--------------------------	-----

