

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **BNMD 20/110Z-60/A 0.55KW 3x440V 60 Hz SIURBLYS - 932.09 €**

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

---

### **KONSTRUKCIJA**

- Išcentrinis siurblys. Elektros variklis su pailgintu velenu, tiesiogiai prijungtu prie siurblio (monoblokas). Siurblio korpusas su ašiniu įsiurbimu ir radialiniu išvadu viršuje
- NM versija: vienos sparnuotės. NMD: su dviem darbo ratais (su ašiniu pusiausvyros balansavimu)
- Jungtys: srieginiai prievadai ISO 228/1 (BS 2779)
- NM, NMD: versija su siurblio korpusu ir laikikliu iš ketaus. B-NM, B-NMD: versija su siurblio korpusu ir laikikliu iš bronzos (siurbliai tiekiami visiškai nudažyti)

### **NAUDOJIMO SRITYS**

- Švarems skysčiams be abrazyvų, kurie nėra agresyvūs siurblio medžiagoms (kietųjų dalelių kiekis yra iki 0,2%)
- Vandens tiekimui
- Šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliaciniams įrenginiams
- Civiliniam ir pramoniniam naudojimui
- Laistymui, drėkinimui

**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai Naudojama galia - P: 0,55 kW  
Elektros tinklo dažnis: **60** Hz Nominali įtampa: 3 x 440 V Apsaugos klasė IP 54 Izoliacijos klasė F  
Variklio apsukos: **3450** aps/min Hidrauliniai Maksimalus našumas: 4,2 m<sup>3</sup>/h Maksimalus pakėlimo  
aukštis: 41,0 m Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar **Medžiagos**  
Siurblio korpusas: Bronza Bronze G-Cu Sn 10 EN 1982 Darbo ratas: Bronza (žalvaris) Brass P-Cu Zn  
40 Pb 2 UNI 5705 Veleno sandariklis: mechaninis **Kiti** Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40°C  
Skysčio temperatūros intervalas: nuo -10°C iki + 90°C Vamzdžių pajungimai (įvadas/išvadas): G 1  
¼"/ 1" Gamintojas: [CALPEDA](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	440
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	41
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

# 61210020015: BNMD 20/110Z/A-60

