

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## CME 3-3 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N SIURBLYS - 1521.58 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1).

### Specifikacijos

Produkto pavadinimas CME 3-3 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N

Produkto Nr. 98394976

EAN numeris 5711494281572

### Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys 3480 rpm

Nominalus debitas 3.72 m<sup>3</sup>/h

Nominalus slėgio aukštis 29.69 m

Darbaračiai 3

Veleno sandariklio kodas AQQE

Sertifikatai CE,WRAS,ACS,CURUS,EAC

## Techniniai duomenys

Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

### Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
	EN-GJL-200
	ASTM A48-25A
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Medžiagų kodas	A
Gumos kodas	E

### Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 90 °C
	10 bar / 90 °C
Jungties tipas	Rp
Įvado jungties dydis	1 inch
Išvado jungties dydis	1 inch
Išvado padėtis	12
Jungties kodas	R

### Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-20 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m <sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Rėmo dydis	80B
Nominali galia - P2	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui	Y
Nominali įtampa	1 x 200-240 V
Nominali srovė	6.70-5.60 A
Nominalios apsukos	360-4000 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F

### Valdikliai

Frequency converter Built-in

### Kita

Kontaktų dėžutės padėtis	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI	≥ 0.7
Neto masė	14.8 kg
Bruto masė	18.3 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	5.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	41
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

