

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3FG DOZAVIMO SIURBLYS - 6240.7 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„SMART Digital DDA“ - tai kompaktiškas stūmoklinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (PMS variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą. „SMART Digital Dosing“ serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, kad būtu užtikrintas optimalus tikslumas, užpildymas ir išiurbimas net dozuojant didelio klampumo arba dujas išskiriančius skysčius. Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade. Montavimo plokštė leidžia greitai atlikti įrengimo ir serviso darbus. Valdymo dėžutę galima lengvai pasukti į priekinę, kairiąją arba dešiniąją padėtį. Ivedimą į eksploataciją ir eksplotavimą labai palengvina valdymo ratukas bei kelių foninių spalvų grafinis ir tekstinis skystųjų kristalų displejus. Valdymo elementai yra apsaugoti permatoma danga. Dozavimo galvą sudaro: ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari dviguba PTFE diafragma

rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas Darbo režimai: dozavimas rankiniu būdu nustatyti debitui (ml/h, l/h arba gph) dozavimas pagal įeinančius impulsus, nustatomas ml/impulsui (yra impulsų atminties funkcija) dozavimas pagal analoginį signalą 0/4-20 mA (priklausomybė nustatoma) dozavimas partijomis pagal įeinančius impulsus, nustatomas ml, 1 arba gal dozavimas partijomis pagal laikmačio signalą (ciklinis arba savaitinis dozavimo laikmatis) valdymas per tinklą (GENIbus paruoštas „Grundfos“ CIU moduliams) Kitos savybės: automatinis oro išleidimas siurbliui nedirbant, kad būtų išvengta gedimu dėl užblokavimo oru du lėtieji režimai (kavitacijai išvengti), 50 % (maks. debitas: 100 l/h) ir 25 % (maks. debitas pranešimas apie reikalingą techninę priežiūrą su keistinos dalies užsakymo numeriu dviejų lygių mygtukų blokavimo funkcija, apsauganti siurblį nuo nesankcionuoto valdymo papildomos informacijos, pvz., esamo srovės signalo įėjime, rodomas displejuje bendro išdozuoto tūrio skaitiklis (galima grąžinti į nulinę padėtį), darbo laiko skaitiklis ir t.t. pakeistų nustatymų išsaugojimas ir įkėlimas bei gamyklinių nustatymų grąžinimas Signalo įėjimai/išėjimai: impulsu, analoginio 0/4-20mA signalo ir išorinio sustabdymo įėjimas žemo lygio bake ir tuščio bako signalo įėjimas dvi nulinio potencialo išėjimų relés, maks. 30 V kintama/nuolatinė (konfigūruojamos, pvz., aliarimo signalas, takto signalas, siurblys dozuoja, laikmatis ir t.t.) 0/4-20mA analoginis išėjimas tinklo sąsaja (GENIbus, „Grundfos“ CIU modulio prijungimui)

Specifikacijos

Produkto pavadinimas DDA 200-4

Produkto Nr. 99159398

EAN numeris 5712607841867

Techniniai duomenys

Tipas	DDA 200-4 AR-PVC/E/C-F-31U3U3F
Maks. debitas	200 l/h
Maks. debitas lėtame režime 50%	100 l/h
Maks. debitas lėtame režime 25%	50 l/h
Min. debitas	250 ml/h
Sumažinimo santykis	1:800
Sertifikatai ant vardinės plokštelių	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Vožtuvo tipas	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %	100 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %	1000 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %	2000 mPas
Pakartojimo tikslumas	1.5 %

Medžiagos

Dozavimo galvutė PVC (polivinilchloridas)

Vožtuvo rutulys Keramika

Tarpiklis EPDM

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis	4 bar
Įrengimo komplektas	NE
Įrengimo tipas	Įrengimo komplekto nėra
Siurblio įvadas	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..
Siurblio išvadas	Conn.pack U3 (hose ID.19mm &..
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu	3 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu	1.5 m

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	0 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksplotavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Maximum power input - P1	62 W
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Nominali įtampa	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis	1.5 m
Kabelio kištuko tipas	EU
Paleidimo srovė	70A esant 240V (35A/100V), 2ms

Valdikliai

Valdymo variantas	AR
Valdymo skydas	SUMONTUOTA PRIEKYJE
Lygio kontrolė	YES
Analoginis iėjimas	0/4-20 MA
Impulsinis valdymas	TAIP
Išor. stop iėjimas	TAIP
Analoginis išėjimas	0/4-20 MA
Išėjimo relės	2
Ryšys per magistralę	TAIP

Kita

Neto masė	7 kg
Bendra masė	7 kg
Spalva	RAUDONA
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.062
--------------------------	-------

