

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girilių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CRE 32-1-1 A-F-A-E-HQQE 3*380-500V 60HZ SIURBLYS - 4550.93 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Variklio galvutė ir pagrindas yra iš ketaus, visos kitos su skysčiu kontaktuojančios dalys yra iš nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskriamą movą. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais. Siurblys turi 3 fazių ventiliatoriumi aušinamą, nuolatinio magneto, sinchroninį variklį. Variklis pagal IEC 60034-30-2 klasifikuojamas kaip IE5 efektyvumo klasės variklis. Variklis turi kontaktų dėžutę integruotą dažnio keitiklį ir PI valdiklį. Tai leidžia tolygiai valdyti variklio apsukas ir taip užtikrinti, kad darbo parametrai atitiktų konkrečius poreikius. Per valdymo skydelį ant variklio kontaktų dėžutės galima nustatyti reikiamą kontrolinę vertę, taip pat nustatyti siurblį dirbtį „Min.“ arba „Maks“ režimu, arba jį sustabdyti. Valdymo skydelyje esantis

„Grundfos Eye“ indikatorius vizualiai rodo siurblio būseną: „Maitinimas įjungtas“: Variklis dirba (sukasi žali indikatoriai) arba nedirba (žali indikatoriai šviečia nuolat) „Įspėjimas“: Variklis vis dar dirba (sukasi geltoni indikatoriai) arba buvo sustabdytas (geltoni indikatoriai šviečia nuolat) „Aliarmas“: Variklis sustabdytas (mirksiai raudoni indikatoriai) Ryši su siurbliu galima palaikyti per „Grundfos GO Remote“ (papildomas prietaisas). Naudojant nuotolinį valdymą galima nustatyti daugiau darbo parametru bei nuskaityti įvarius parametrus, pvz., „Esama vertė“, „Apsukos“, „Naudojama galia“ ir „Sunaudota energija“. Kontaktų dėžutėje yra įvairių iėjimų ir išėjimų, leidžiančiu variklį naudoti pažangiose sistemose, kuriose reikia daug iėjimų ir išėjimų: du specialūs skaitmeniniai iėjimai trys analoginiai iėjimai, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V 5 V maitinimas potenciometriu ir jutikliui vienas analoginis išėjimas, 0-10 V, 0(4)-20 mA du konfigūruojami skaitmeniniai iėjimai arba atviro kolektoriaus išėjimai du Pt100/Pt1000 iėjimai „LiqTec“, apsaugos nuo sausosios eigos jutiklio iėjimas „Grundfos“ skaitmeninio jutiklio iėjimas ir išėjimas 24 V maitinimas jutikliams du signalizavimo reliu išėjimai (nulinio potencialo kontaktai) GENIbus jungtis jungtis „Grundfos“ CIM pramoninio tinklo moduliu

Specifikacijos

Produkto pavadinimas CRE 32-1-1 A-F-A-E-HQQE

Produkto Nr. 98390932

EAN numeris 5711494205950

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikiti siurblio duomenys	3501 rpm
Nominalus debitas	36 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	15.6 m
Slėgio aukštis, maks.	21.5 m
Pakopos	1
Darbaračiai	1
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius	1
Žemas NPSH	N
Siurblio orientacija	Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija	Pavienis
Veleno sandariklio kodas	HQQE
Sertifikatai vardinėje plokštelėje	CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	B

Medžiagos

Pagrindas	Ketus
	EN 1563 EN-GJS-500-7
	ASTM A536 80-55-06
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304

Medžiagų kodas A

Gumos kodas E

Guolis SIC

Atraminis guolis Graflon

Guolis SIC

Irengimas

Maximum ambient temperature	50 °C
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	16 bar / 120 °C 16 bar / -30 °C
Jungties tipas	DIN
Įvado jungties dydis	DN 65
Išvado jungties dydis	DN 65
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 40
Variklio flanšo dydis	FT115
Jungties kodas	F

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-30 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksplotavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Variklio tipas	90LD
IE efektyvumo klasė	IE5
Nominali galia - P2	2.2 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2)	2.2 kW
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Nominali įtampa	3 x 380-500 V
Nominali srovė	4.15-3.40 A
Cos fi - galios koeficientas	0.93-0.87
Nominalios apsukos	360-4000 rpm
Efektyvumas	90.1%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	90.1 %
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	ELEC
Variklio Nr.	98190193

Valdikliai

Valdymo skydas	Standartinis
Funkcinis modulis	FM300 - Pažangus
Frequency converter	Built-in
Slėgio jutiklis	N

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI	≥ 0.70
DOE siurblio efektyvumo indeksas CL	0.00
DOE siurblio efektyvumo indeksas VL	0.00
Neto masė	62.5 kg
Bruto masė	85.4 kg
Tiekimo tūris	0.309 m ³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m³/val) 46.7

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 23.1

Variklio galingumas (kW) 2.2

