

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HXW 40.20 F30 ET 400-690V 15KW SIURBLYS - 2178 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Įrenginys susideda iš siurblio XWL 40.20 N DX sujungto su elektros varikliu. 3 stūmoklių kintamo tūrio siurbLIAI, naudojami nuotekų valymo įrenginiuose ir pramoninėse sistemose. Jie gali būti prijungti prie įvairių tipų variklių tiesiogiai arba naudojant lanksčią jungtį. Siurblio korpusas ir dangtis iš aliuminio liejinio. Šoninis dangtis (pagal pageidavimą) gali būti su permatomu stiklu. Galinis dangtis su alyvos išleidimo anga ir stebėjimo stiklu. StūmokLIAI varomi švaistiklinio tipo mechanizmu. Didelio stiprio šampuotas plieninis siurblio velenas. Padidintų matmenų slystamieji guoliai. Bronziniai švaistikLIAI. Vientisi keraminiai stūmokLIAI. Siurblio galvutė iš presuoto žalvario. Dvigubo sandarinimo sistema. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblio maksimalus našumas: 40 l/min
- Siurblio maksimalus slėgis/pakėlimas: 200 bar/2000m
- Apsukos: 1450 aps./min
- Žalvarinė galvutė su keraminiais stūmokLIAI ir bronziniai švaistikLIAI
- Veleno skersmuo: 24mm
- Siurblio svoris (be variklio): 16,5 kg
- Lanksti jungtis F30
- Elektros variklio galia: 15 kW

- Įtampa: 3 fazės 4poliai 230-400V/50Hz
- Slėgį reguliuojantis išleidimo vožtuvas VR3B
- Su integruotu by-pass

Gamintojas: [Annovi Reverberi](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.4
------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	2000
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	15
--------------------------	----

