VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



FNC 32-125/015 T5 P0 230-400V SIURBLYS - 1032.06 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Galinio siurbimo monoblokinis vienpakopis išcentrinis siurblys (EN 733 standartas). Siurblys turi ašinį įvadą, radialinį išvadą, horizontalų veleną ir yra iš galo numaunamos konstrukcijos, kuri leidžia išmontuoti variklį, variklio atramą, gaubtą ir darbaratį nejudinant siurblio korpuso ir vamzdyno. Siurblys yra viename bloke su ventiliatoriumi aušinamu asinchroniniu varikliu. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens paskirstymas / vandens tiekimas
- Vandens valymas
- Drėkinimo / laistymo sistemos

- Pramonės / žemės ūkio įmonės

MEDŽIAGOS IR KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS

- Siurblio korpusas / Mechaninio sandariklio korpusas / Variklio laikiklis: ketus GG20 su antikorozine danga
- Įvadas / išvadas : matmenys atitinka EN 1092-2 standartą
- Darbo ratas: ketus GG20 su kataforezės danga
- Siurblio velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis: anglis / keramika / NBR

YPATYBĖS Šie išcentriniai siurbliai yra skirti pumpuoti švarius, be abrazyvinių medžiagų ir suspenduotų dalelių skysčius nesprogioje aplinkoje.

- Maksimali skysčio temperatūra: iki +90°C buitiniam naudojimui; iki +120°C pramoniniam naudojimui.
- Standartai: ErP 547/2012 (MEI> 0,4); 640/2009 (IE3 variklių efektyvumo klasė); UNI EN 733 (DIN 24255)

FNC SERIJOS SIURBLIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Našumas: iki 180 m3/h (50 Hz / FNC80-160/220 modelis)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: iki 97 m (50 Hz / FNC32-250/150 modelis)
- Maksimalus darbinis slėgis: PN10
- Siurblio hidraulinės charakteristikos/matmenys - žr. galerijos paveikslėlius

ELEKTROS VARIKLIO SPECIFIKACIJOS

- Asinchroninis variklis
- Apsukos (aps./min): 2900 / 2940 (FNC 50-250, FNC 80-160 22kW)
- Išorinė ventiliacija
- Efektyvumo klasė: IE3
- Izoliacijos klasė: F
- Aptarnavimo klasė: S1
- Apsaugos lygis: IP54

Gamintojo tinklalapis Video:
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=opYtT83fdjc&ab_channel=FranklinElectricEMENAWater[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	18

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26.5

Variklio galingumas (kW)	1.5

FNC/FNE 32-125 - PERFORMANCE CURVES

