VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EV10/04 FI015 T5 E1 IE3 SIURBLYS - 1570.42 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Linijinė pajungimų konstrukcija užtikrina siurblio kompaktiškumą, leidžia montuoti siurblį ribotoje montavimo vietoje. Nerūdijančio plieno vertikalūs daugiapakopiai EV siurbliai užtikrina aukštą efektyvumą ir puikų našumą naudojant juos įvairiose srityse.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas katilams
- Karšto ir šalto vandens cirkuliacija šildymo, aušinimo ir oro kondicionavimo sistemose
- Vandens valymas be suspenduotų kietųjų medžiagų civiliniame, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Drėkinimo sistemos
- Slėgio kėlimo ir vandens tiekimo sistemos
- Plovimo įrenginiai
- Vandens valymo įrenginiai

YPATYBĖS

- Visos, kontaktuojančios su skysčiu, siurblio dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno („Inox“ versija)
- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija
- Difuzoriaus įvorė iš grafito apsaugai nuo sausos eigos (EV 30-45-65-95)
- Lengvas išmontavimas be specialių įrankių
- Lengvas linijinių prievadų montavimas
- Sparnuotės ir difuzorius pagaminti iš nerūdijančio plieno apsaugai nuo korozijos
- Negabaritinis rutulinis guolis (guolio laikiklis) užtikrina ilgą variklio guolių tarnavimo laiką ir pašalina ašinio ir kitokio judančių dalių reguliavimo būtinybę
- Geriamam vandeniui / WRAS sertifikuotas PPS (EV 1-3-6-10-15-20) / PTFE (EV 30-45-65-95)
- Lengvai keičiamos plaukiojančios įvorės užtikrina ilgalaikį veikimą
- Mechaninio sandariklio nuėmimas neišardant siurblio; modeliams, kurių galia didesnė kaip 4 kW, variklio išardyti nereikia
- Keičiamas nerūdijančio plieno dėvėjimosi žiedas
- Volframo karbido veleno guolis ir guolio įvorė
- Standartinis mechaninis sandariklis (EN 12756 ex DIN 24960), patvirtintas WRAS; subalansuota versija EV 30-45-65-95
- IE3 standartinis variklis, rėmo dydis B14 iki 4 kW / B5 dydis nuo 5,5 kW ir didesnis
- Tarpinis volframo karbido guolis vibracijai pašalinti

EV SERIJOS SIURBLIŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas:

- iki 120 m^3/h (50 Hz, EV95 modeliai)

- iki 140 m^3/h (60 Hz)

- Maksimalus pakėlimo aukštis:

- iki 320 m (50 Hz, EV30/13 modelis)

- iki 284 m (60 Hz)

- Sukimosi kryptis: žiūrint į siurblį iš viršaus į apačią pagal laikrodžio rodyklę
- Išleidimo ir įsiurbimo jungtys: ovalūs, apvalūs flanšai, Victaulic jungtys ir „gnybtai“
- Garantuojamos hidraulinės charakteristikos pagal ISO 9906: 2012, 3B klasę
- Skysčio temperatūros diapazonas: nuo -15°C iki +120°C
- Medžiagos: tinkamos geriamojo vandens tiekimui (medžiagos patvirtintos WRAS, ACS)
- Maksimalus darbinis slėgis: ovalus flanšas 16 barų; apvalus flanšas, Victaulic ir Clamp jungtys 25 bar
- Variklio galia: nuo 0,37 iki 45 kW (50 Hz ir 60 Hz)

- AISI 304 standartinis išpildymas modeliams EV 1-3-6-10-15-20
- Modelio versija su FI žymėjimu – apvalūs flanšai
- Darbo ratai ir siurblio korpusas pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Maksimalus darbinis slėgis: 25 bar (EV1-3-6-10-15-20FI modeliams)
- Mechaninis sandariklis
- Atitinkamo siurblio modelio hidrauliniai duomenys, matmenys pateikti lentelėse (žr. produkto galerijos pav.)

ELEKTROS VARIKLIŲ SPECIFIKACIJOS

- Didelio efektyvumo trifaziai varikliai nuo 0,75 kW sutinkamai su efektyvumo klase IE3
- Daugiafunkcinė konstrukcija, skirta lengvai pakeisti gnybtų dėžutės padėtį (gnybtų dėžutė pasisuka 90° kampu)
- Standartinė įtampa iki 3 kW 230/400 V, 400/690 V nuo 4 kW ir daugiau; dažnis 50Hz
- Izoliacijos klasė: F
- B14 dydis iki 4 kW, B5 dydis - nuo 5,5 kW ir daugiau
- Apsaugos lygis: IP54
- Atitinkamos galios elektros variklio techniniai duomenys pateikti lentelėje (žr. produkto galerijos pav.)

PAPILDOMI PASIRINKIMAI

- AISI 304 versija modeliams EV 30-45-65-95
- Specialios medžiagos, skirtos mechaniniams sandarikliams, tarpinėms ir elastomerams
- Subalansuotas mechaninis sandariklis EN 12756 EV 1-3-6-10-15-20
- Ovalūs atsakomieji flanšai (EV 1-3-6-10-15-20)
- Apvalūs atsakomieji flanšai

DOKUMENTACIJA

FE EV serijos siurblių katalogas

Įrengimo ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba

Brošiūra FE EV serijos atnaujinta versija LT

E-Tech FRANKLIN ELECTRIC siurblių parinkimo programa

Gamintojo tinklalapis

Video:

Pristatomasis EV serijos siurblių vaizdo įrašas

[embed]https://youtu.be/C-MNGGfwOjI[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	15
Įtampa, V	380
Maks. kėlimo aukštis (m.)	40.5
Variklio galingumas (kW)	1.5

EV 6-10

Pump model	RATED POWER		Q = DELIVERY														
			H1	l/min 0	42	50.0	58.3	67	75.0	83.3	90	100.0	116.7	133	150.0	166.7	183	233.3
			Bar	m³/h 0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.4	6	7	8	9	10	11	14
	[kW]	[HP]	H = TOTAL HEAD - METERS COLUMN OF WATER [m]														
EV 10/2	0.75	1	20	20								18.5	17.5	17	16	15	13.5	9
EV 10/3	1.1	1.5	20	30								27.5	26.5	25.5	24	22.5	20.5	13.5
EV 10/4	1.5	2	20	40.5								37	35.5	34	32.5	30.5	28	18
EV 10/5	1.5	2	20	50.5								45.5	43.5	41.5	39.5	37	33.5	21.5
EV 10/6	2.2	3	20	61								56	54	51.5	49	46	42	27.5
EV 10/7	2.2	3	20	70.5								64.5	62	59.5	56	52.5	48	31
EV 10/8	3	4	20	81.5								75.5	73	70	66.5	62.5	57.5	38
EV 10/9	3	4	20	91.5								84.5	81.5	78	74	69.5	64	42
EV 10/10	4	5.5	20	102.5								96	93	89	84.5	79.5	73.5	49
EV 10/11	4	5.5	20	113								105	101.5	97.5	92.5	87	80.5	53.5
EV 10/12	4	5.5	20	123								114	110	105.5	100.5	94	87	57.5
EV 10/13	4	5.5	20	133								123	118.5	113.5	108	101	93.5	61.5
EV 10/15	5.5	7.5	20	153.5								142.5	138	132	125.5	118	109	72
EV 10/17	5.5	7.5	20	173.5								160.5	155	148.5	141	132.5	122	80.5
EV 10/19	7.5	10	20	195								182	176	169	160.5	151	139.5	93
EV 10/21	7.5	10	20	215.5								200	193.5	185.5	176.5	166	153	101.5
EV 10/23	7.5	10	20	235.5								218.5	211	202	192	180.5	166.5	110
EV 10/24	11	15	20	248								234	227	218	208	196	182	122.5