

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## EV30/09-1A FG220 T5 BE1 IE3 SIURBLYS - 9493.28 €

### Gamintojas

---



### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Linijinė pajungimų konstrukcija užtikrina siurblio kompaktiškumą, leidžia montuoti siurblių ribotoje montavimo vietoje. Vertikalūs daugiapakopiai EV serijos siurbliai užtikrina aukštą efektyvumą ir puikų našumą naudojant juos įvairiose srityse.

### NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas katilams
- Karšto ir šalto vandens cirkuliacija šildymo, aušinimo ir oro kondicionavimo sistemose
- Vandens valymas be suspenduotų kietųjų medžiagų civiliniame, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose
- Drėkinimo sistemos
- Slėgio kėlimo ir vandens tiekimo sistemos
- Plovimo įrenginiai
- Vandens valymo įrenginiai

## YPATYBĖS

- Visos, kontaktuojančios su skysčiu, siurblio dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno („Inox“ versija)
- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija
- Difuzoriaus įvorė iš grafito apsaugai nuo sausos eigos (EV 30-45-65-95)
- Lengvas išmontavimas be specialių įrankių
- Lengvas linijinių prievadų montavimas
- Sparnuotės ir difuzorius pagaminti iš nerūdijančio plieno apsaugai nuo korozijos
- Negabaritinis rutulinis guolis (guolio laikiklis) užtikrina ilgą variklio guolių tarnavimo laiką ir pašalina ašinio ir kitokio judančių dalių reguliavimo būtinybę
- Geriamam vandeniui / WRAS sertifikuotas PPS (EV 1-3-6-10-15-20) / PTFE (EV 30-45-65-95)
- Lengvai keičiamos plaukiojančios įvorės užtikrina ilgalaikį veikimą
- Mechaninio sandariklio nuėmimas neišardant siurblio; modeliams, kurių galia didesnė kaip 4 kW, variklio išardyti nereikia
- Keičiamas nerūdijančio plieno dėvėjimosi žiedas
- Volframo karbido veleno guolis ir guolio įvorė
- Standartinis mechaninis sandariklis (EN 12756 ex DIN 24960), patvirtintas WRAS; subalansuota versija EV 30-45-65-95
- IE3 standartinis variklis, rėmo dydis B14 iki 4 kW / B5 dydis nuo 5,5 kW ir didesnis
- Tarpinis volframo karbido guolis vibracijai pašalinti

## EV SERIJOS SIURBLIŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas:

- iki 120 m<sup>3</sup>/h (50 Hz, EV95 modeliai)

- iki 140 m<sup>3</sup>/h (60 Hz)

- Maksimalus pakėlimo aukštis:

- iki 320 m (50 Hz, EV30/13 modelis)

- iki 284 m (60 Hz)

- Sukimosi kryptis: žiūrint į siurblį iš viršaus į apačią pagal laikrodžio rodyklę
- Išleidimo ir įsiurbimo jungtys: ovalūs, apvalūs flanšai, Victaulic jungtys ir „gnybtai“
- Garantuojamos hidraulinės charakteristikos pagal ISO 9906: 2012, 3B klasę
- Skysčio temperatūros diapazonas: nuo -15°C iki +120°C
- Medžiagos: tinkamos geriamojo vandens tiekimui (medžiagos patvirtintos WRAS, ACS)
- Maksimalus darbinis slėgis: ovalus flanšas 16 barų; apvalus flanšas, Victaulic ir Clamp jungtys 25 bar
- Variklio galia: nuo 0,37 iki 45 kW (50 Hz ir 60 Hz)

- Modelio versija su FG žymėjimu - apvalūs flanšai
- Darbo ratai pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Siurblio korpusas: ketus
- Maksimalus darbinis slėgis: 16/32 Bar (PN16-PN25/40)
- Mechaninis sandariklis: Graphite / Silicon carbide (SIC) / EPDM / Stainless steel
- Elastomerai: EPDM
- Atitinkamo siurblio modelio hidrauliniai duomenys, matmenys pateikti lentelėse (žr. produkto galerijos pav.)

## **ELEKTROS VARIKLIŲ SPECIFIKACIJOS**

- Didelio efektyvumo trifaziai varikliai nuo 0,75 kW sutinkamai su efektyvumo klase IE3
- Daugiafunkcinė konstrukcija, skirta lengvai pakeisti gnybtų dėžutės padėtį (gnybtų dėžutė pasisuka 90° kampu)
- Standartinė įtampa iki 3 kW 230/400 V, 400/690 V nuo 4 kW ir daugiau; dažnis 50Hz
- Izoliacijos klasė: F
- B14 dydis iki 4 kW, B5 dydis - nuo 5,5 kW ir daugiau
- Apsaugos lygis: IP54
- Atitinkamos galios elektros variklio techniniai duomenys pateikti lentelėje (žr. produkto galerijos pav.)

## **PAPILDOMI PASIRINKIMAI**

- AISI 304 versija modeliams EV 30-45-65-95
- Specialios medžiagos, skirtos mechaniniams sandarikiams, tarpinėms ir elastomerams
- Apvalūs atsakomieji flanšai

## **DOKUMENTACIJA**

[FE EV serijos siurblių katalogas](#)

[Įrengimo ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba](#)

[Brošiūra FE EV serijos atnaujinta versija LT](#)

## **E-Tech FRANKLIN ELECTRIC siurblių parinkimo programa**

[Gamintojo tinklalapis](#)

Video:

Pristatomasis EV serijos siurblių vaizdo įrašas

[embed]https://youtu.be/C-MNKGfwOjI[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	45
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	214.5
---------------------------	-------

Variklio galingumas (kW)	22
--------------------------	----

# EV 30-45

Pump model	RATED POWER		Q = DELIVERY									
			H1	l/min 0	417	500	583	667	750	900	1000	1083
	[kW]	[HP]	Bar	m <sup>3</sup> /h 0	25	30	35	40	45	54	60	65
H = TOTAL HEAD METERS COLUMN OF WATER												
EV 30/1	2.2	3	20	24	19	17.5	16	13.5	11			
EV 30/2-2A	4	5.5	20	36	29.5	26.5	22.5	18	12.5			
EV 30/2-1A	4	5.5	20	42	34	31.5	27.5	23	18			
EV 30/2	5.5	7.5	20	48.5	39.5	36.5	33.5	29	23.5			
EV 30/3-2A	5.5	7.5	20	60	48	44	38	31.5	23.5			
EV 30/3-1A	7.5	10	20	66.5	54	50	45	38	30			
EV 30/3	7.5	10	20	73	59	55	50	43.5	35.5			
EV 30/4-2A	7.5	10	20	84.5	68	62	55	46	35			
EV 30/4-1A	11	15	20	91.5	75.5	70	63	54.5	43.5			
EV 30/4	11	15	20	98	80.5	75	69	60	49.5			
EV 30/5-2A	11	15	20	109.5	89.5	83	74	63	49.5			
EV 30/5-1A	11	15	10	115.5	94.5	88	79.5	68.5	55			
EV 30/5	15	20	11	122.5	100	93.5	85.5	75	61.5			
EV 30/6-2A	15	20	11	134	109.5	101.5	91	78	61.5			
EV 30/6-1A	15	20	12	140	114.5	106.5	96.5	83.5	67			
EV 30/6	15	20	13	146.5	119.5	111.5	102	89	73			
EV 30/7-2A	15	20	13	158	128.5	119	107	91.5	72.5			
EV 30/7-1A	15	20	14	164	133.5	124	112.5	97	78			
EV 30/7	18.5	25	15	171	139.5	130	119	103.5	85			
EV 30/8-2A	18.5	25	15	182.5	148.5	137.5	124	106	84.5			
EV 30/8-1A	18.5	25	15	188.5	153.5	142.5	129.5	111.5	90			
EV 30/8	18.5	25	15	194.5	158.5	147.5	134.5	117	95.5			
EV 30/9-2A	22	30	17	208.5	171	159	144	124.5	100.5			
EV 30/9-1A	22	30	17	214.5	176.5	164.5	150	130	106			
EV 30/9	22	30	20	221	181.5	169.5	155.5	136	112			
EV 30/10-2A	22	30	20	233	191	177.5	161	139	112			
EV 30/10-1A	22	30	20	239	196	182.5	166.5	144.5	117.5			
EV 30/10	30	40	20	246.5	203.5	190.5	175	153.5	126.5			
EV 30/11-2A	30	40	20	258	213	198.5	180.5	156.5	127			
EV 30/11-1A	30	40	20	264.5	218	204	186	162	133			
EV 30/11	30	40	20	271	223.5	209	192	168	138.5			
EV 30/12-2A	30	40	20	282.5	233	217	197.5	171	139			
EV 30/12-1A	30	40	20	289	238	222.5	203	177	145			
EV 30/12	30	40	20	295	243	227.5	208.5	182.5	150.5			
EV 30/13-2A	30	40	20	307	252.5	235.5	214	185.5	151			
EV 30/13-1A	30	40	20	313	258	240.5	220	191.5	156.5			
EV 30/13	30	40	20	319.5	263	246	225.5	197	162.5			